



ACIDO HP4

LIMPIADOR ÁCIDO TAMPONADO PARA GRANITO, CUARCITA Y PÓRFIDO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución ácida fuerte a base de ácido fosfórico, sales inorgánicas y surfactantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Detergente ácido tamponado específico para granito, esquisto, cuarcita, beola, pórfido y piedras que contienen minerales ferrosos. Elimina lechadas de cemento, eflorescencias, incrustaciones calcáreas. Además, elimina las manchas de óxido, inhibiendo su formación.

CARACTERÍSTICAS:

ACIDO HP4 es un detergente ácido tamponado específico para el desincrustado de granitos, cuarcitas, pórfidos, gneis, esquistos cristalinos y piedras que contengan materiales ferrosos, que tienden a amarillear.

ACIDO HP4:

- a diferencia de los ácidos tamponados genéricos, inhibe la oxidación de los minerales ferrosos contenidos en las piedras, evitando la formación de halos y manchas amarillas;
- elimina residuos de lechada de cemento, eflorescencias, incrustaciones de cal, pinturas;
- elimina incluso los depósitos de piedra caliza sustanciales debido al agua de riego;
- elimina halos y ligeras incrustaciones superficiales de óxido por contaminación externa de piedras;
- no contiene ácido clorhídrico.

No utilice sobre piedra natural, aglomerados de cemento y materiales no resistentes a los ácidos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se puede usar puro o diluido en agua.

- Puro: en incrustaciones, depósitos de cal y residuos sustanciales de lechada de cemento;
- Diluido 1 parte de ACIDO HP4 en 1 parte de agua: para el lavado donde es necesaria una acción de descalcificación normal.

Como se utiliza el producto:

- Extienda el producto en la superficie y déjelo actuar durante unos minutos;
- Evite el goteo y el estancamiento del producto;
- Frote la superficie con tampón marrón o disco marrón o cepillos de nailon, tyrex o carbo-rundum;
- Enjuague siempre con abundante agua;
- Repita el lavado si es necesario.

PRECAUCIONES:

- evite el uso de ACIDO HP4 sobre cualquier tipo de piedra pulida, granalla, pizarra negra, gres porcelánico pulido, cerámica vidriada, vidrio;
- evite que el producto se estanque en la superficie;
- no utilice ACIDO HP4 en lavadoras a presión;
- proteja las superficies metálicas y todos los materiales sensibles a los ácidos fuertes del contacto con ACIDO HP4;
- no utilice sobre piedra natural, aglomerados de cemento, gres y materiales no resistentes a los ácidos.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev5-Ver010222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: 75% de ácido fosfórico, difluoruro de amonio, surfactantes no iónicos <5%

PARA USO PROFESIONAL

UFI:QW10-20PT-T00F-7NN3

Rev5-Ver010222

CAJA:

- 1 lt Frasco – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque – caja 4 pz;
- 20 lt Tanque Pe.

RENDIMIENTO:

Según el sucio que tiene que ser eliminado y la absorción de los materiales:

- para lavado energético 1 lt / 4-8 m²;
- para el lavado normal 1 lt / 10-15 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido claro e incoloro.
- Peso específico (g / cm³): 1.155
- pH (20 ° C) del producto puro: 0-1
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Conserve el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30 °C en un ambiente ventilado, alejado de fuentes de calor y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it