



AGRUMOIL

DILUYENTE DESENGRASANTE PARA MADERA EN D-LIMONENO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de disolventes, hidrocarburos alifáticos y D-Limoneno.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Específico para la limpieza de todas las superficies de madera.

CARACTERÍSTICAS:

AGRUMOIL es un producto para la limpieza extraordinaria de todas las superficies de madera.

AGRUMOIL:

- limpia superficies de madera tratadas con aceite o sucias con sustancias grasas u hollín;
- elimina la resina superficial de las superficies de madera;
- es adecuado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de suelos tratados con impregnantes de aceite y cera muy deteriorados;
- no deja halos y no mancha la esencia de la madera.

INSTRUCCIONES DE USO:

- AGRUMOIL, como diluyente, puede ser utilizado en todas las concentraciones;
- Extienda AGRUMOIL sobre la superficie y deje que actúe durante unos minutos;
- Frote la superficie con monocepillo provisto de un disco rojo y un tampón rojo;
- Retire y recoge los residuos;
- Limpie la superficie con un trapo limpio y humedecido de AGRUMOIL.

PRECAUCIONES:

- Proteja todas las superficies pintadas del contacto con AGRUMOIL;
- AGRUMOIL sobre estructuras de madera decoradas puede tener una acción de solvente no deseada en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer pequeñas pruebas preliminares.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev5-Ver210222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. – Puede provocar una reacción alérgica en la piel. – Puede provocar somnolencia o vértigo. – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. -NO provocar el vómito. -Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. -Evitar su liberación al medio ambiente. -Recoger el vertido. -Evitar respirar el polvo / el humo / el

gas / la niebla / los vapores / el aerosol.-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal.

Contiene: hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos, d-limoneno.

UFI: S740-R0AJ-200T-2VCU

Rev5-Ver210222

CAJA:

- 1 lt lata – caja 6 pz;
- 5 lt frasco – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la consistencia de la suciedad que hay que eliminar o del grado de dilución querido.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro.
- Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 0.783
- pH: n.a.
- Punto de llama (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilidad en agua: no soluble.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin comprometer su uso o rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it