



FLUOIL

IMPREGNANTE PARA MUEBLES DE JARDÍN Y CASAS DE MADERA AL AIRE LIBRE



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión oleosa-cerosa en un disolvente parafínico alifático a base de aceites secantes, ceras minerales, ceras modificadas, resinas y sales de metales secantes, libres de plomo.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todas las superficies verticales o muebles de madera colocados en el exterior. Ideal también para el mantenimiento periódico de superficies ya engrasadas.

CARACTERÍSTICAS:

Características y uso:

FLUOIL es un impregnante antidegrado de aceite y cera para muebles de jardín, casas y gazebos de madera, puertas, ventanas de madera colocadas en el exterior.

FLUOIL:

- forma una protección hidro-oleorepelente, resistente y no pegajosa, ideal para superficies verticales;
- evitar el envejecimiento y el encanecimiento de la madera;
- proporciona una protección a la madera que le permite transpirar, evitando el estancamiento de la humedad, con el fin de inhibir el desarrollo de microorganismos (algas, moho);
- puede pigmentarse con OILTONE (3-5%) para personalizar el acabado y hacer que el tratamiento sea más estable a la degradación de los rayos UV;
- no forma películas superficiales y deja el aspecto natural del material;
- no requiere descalcificación ni exfoliación y no requiere lijado;
- se conserva en el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente DETERCLEAN y la cera protectora anti-suciedad, anti-degradación BARRIER para aplicar dos veces al año.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite FLUOIL antes de su uso;
- Distribuya FLUOIL con vellón para esparcir la cera, cepillo o paño suave humedeciendo homogéneamente la superficie y siguiendo la absorción de la madera;
- Después de unos 15-30 minutos, retire el exceso de producto de la superficie frotándolo con un paño suave y un cepillo;
- Aplique una segunda capa siguiendo los pasos anteriores.

El secado completo del tratamiento se realiza después de 12-24 horas en función de las condiciones ambientales.

ATENCIÓN: una vez terminado el procesamiento, se recomienda no acumular trapos, esponjas, aserrín, etc., empapados en FLUOIL y, por el peligro de combustión espontánea, se recomienda bañarlos con agua y eliminarlos.

PRECAUCIONES:

- la madera debe tener una humedad no superior al 13-15%, durante la aplicación de FLUOIL;
- evite la exposición directa al sol o a condiciones de alta humedad ambiental (temperatura entre 15 ° – 30 °C y humedad relativa máx. 70%). En maderas de productos especialmente expuestos a agentes atmosféricos (superficies horizontales, exposiciones directas al sol y lluvias, etc.) es recomendable aplicar siempre dos capas de FLUOIL pigmentado;
- en algunos tipos de madera sometida a escorrentía intensa (por ejemplo, castaña), pueden producirse derrames de taninos después de la aplicación de FLUOIL.
- verifique la compatibilidad con cualquier junta de goma u otro material de plástico.
- ATENCIÓN: No acumule trapos, esponjas, serrín, etc. impregnados con el producto FLUOIL, podrían autoencenderse. Deséchelos después de mojarlos bien con agua.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev9-Ver23112023

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. -Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. -Contiene: Ácido neodecanoico, sal de cobalto. -Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. -Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. -Evitar su liberación al medio ambiente. -Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal. -NO provocar el vómito. -Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos; Hidrocarburos, C9, aromáticos

COV (Directiva 2004/42 / CE): Impregnantes para madera que forman una película de espesor mínimo. COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 408,00. – Límite máximo: 700,00

UFI:RWA0-705G-Y00E-PGTV

Rev9-Ver23112023

CAJA:

- 1 lt lata– caja 6 pz;
- 5 lt lata– caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de la madera:

- en madera con poca absorción 1lt / 12-15m²;
- en maderas absorbentes 1lt / 6-10m²;
- en madera muy compacta 1lt> 30m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido amarillento.
- Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 0.85
- pH: n.d.
- Punto de llama (ASTM): 43 ° C
- Solubilidad en agua: no soluble.
- Tiempo de secado: 12 – 24 horas dependiendo de la aireación y temperatura.
- Tiempo de consolidación: 3 días.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y lejos de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar su uso o rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it