



DILUOIL

DILUYENTE PARA PRODUCTOS IMPREGNANTES DE ACEITE Y CERA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de disolventes hidrocarburos alifáticos desnaturalizados.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Disolvente para diluir productos impregnantes aceitosos-cerosos y facilitar su absorción en materiales poco porosos.

CARACTERÍSTICAS:

DILUOIL es un diluyente en base solvente de los productos impregnantes de aceite y cera para facilitar su absorción en materiales poco porosos.

DILUOIL:

- también puede utilizarse en la limpieza de todas las superficies de madera sucias de materias grasas o hollín y para la de-resinado superficial de las maderas resinosas;
- está indicado como diluyente de los productos impregnantes de aceite y cera como TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO 41, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET;
- está indicado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de suelos tratados con impregnantes de aceite y cera deteriorados;
- es una mezcla de disolventes de bajo riesgo para las personas y el medio ambiente;
- no deja halos ni mancha la esencia de madera.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Como diluyente se puede utilizar en todas las concentraciones.

PRECAUCIONES:

- proteja todas las superficies pintadas del contacto con DILUOIL;
- el producto, especialmente en estructuras de madera decoradas, puede tener una acción disolvente indeseable en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer pequeñas pruebas preliminares.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver060318

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables.- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.- Puede provocar somnolencia o vértigo. – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar

inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.- EN CASO DE INHALACIÓN: sacar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. – NO provocar el vómito.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos.

UFI:2940-800X-D00A-R6XW

Rev5-Ver230222

CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja 6 pz;
- 5 lt conf. Lata – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro transparente
- Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 0,771
- pH: n.a.
- Punto de inflamación (ASTM): 40 ° C
- Solubilidad en agua: no soluble

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it