



BEAUTY FLOOR OPACO

CERA DE MANTENIMIENTO PARA MADERA BARNIZADA MATE



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A de ceras, resinas, tensioactivos no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Conservador de todas las superficies de madera pintadas opaca.

CARACTERÍSTICAS:

BEAUTY FLOOR OPACO es una cera protectora y de mantenimiento específica para suelos y superficies de madera pintada opaca. Para uso interno.

BEAUTY FLOOR OPACO:

- es un producto a base de agua, no peligroso y fácil de usar;
- crea un microfilm ceroso que protege las superficies de madera pintadas mate del desgaste por uso de detergentes y pisoteo;
- conserva las características protectoras y estéticas del acabado inicial a lo largo del tiempo;
- hace que las superficies sean más fáciles de limpiar y mantener;
- deja un agradable olor en el ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre un paño suave y distribuya una capa fina y uniforme sobre la superficie;
- No pise el producto mientras se está secando.

Generalmente se seca en 1-2 horas.

Frecuencia de uso:

- cada 2-3 meses: en superficies intensamente pisoteadas y sometidas a un gran desgaste (por ejemplo, tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
- cada 6-12 meses: en superficies escasamente pisoteadas (p. Ej. zonas para dormir, pasillos, etc.).

PRECAUCIONES:

- evite los excesos de producto para evitar halos u opacidades en las superficies pintadas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver150322

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.— Contiene: Colofonia ácidos, fumaratos, ésteres con pentaeritritol
Puede causar una reacción alérgica.

Rev2-Ver150322

CAJA:

- 1 lt conf. lata – caja 6 pz;
- 5 lt conf. frasco – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- Dependiendo del acabado superficial del material 1 lt / 50 – 80 m²
- .

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 15-30 minutos.
- Tiempo de consolidación: 2 horas.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo..

PERIODO DE ALMACENAMIENTO: El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it