



BIOTOP

CERA PARA PARQUET



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácidos grasos, resina, tensioactivos no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Sobre todo tipo de superficies internas de madera (parquet, tablones, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general).

CARACTERÍSTICAS:

BIOTOP es un acabado específico para superficies de madera impregnadas de aceite colocadas en el interior: parquet, tablones, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general.

BIOTOP:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- se recomienda encarecidamente al finalizar los tratamientos con impregnantes oleocerosos, ya que protege las superficies de madera impregnadas con aceite del desgaste del tiempo y evita la reaplicación del impregnante;
- deja un aspecto satinado en la superficie sin alterar el material;
- no forma una película gruesa en la superficie y deja una buena permeabilidad al vapor del material;
- constituye sobre el material una micro-capa resinosa-cerosa de fácil aplicación, que reduce la penetración de la suciedad y hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar;
- se conserva en el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente PULIBRILL y la cera de mantenimiento anti-suciedad, anti-degradación BIOCARE.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique sobre superficies limpias y secas;
- Agite antes de su uso;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie y distribuya con un paño suave, vellón y uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado;
- Para aumentar el brillo después del secado o para eliminar las marcas del pisoteo, frote la superficie tratada con un paño de lana, pulidora con fieltros, tampones azules, un monocepillo con discos azules.

Se seca generalmente en 1-2 horas.

PRECAUCIONES:

- No se aplica sobre suelos pintados;
- No se recomienda el uso de rodillo y pincel.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver150322

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev5-Ver150322

CAJA:

- 1 lt Botella de plástico – caja de 6 pz.
- 5 lt Tanque de plástico – caja de 4 pz.

RENDIMIENTO:

- Aproximadamente 1lt/ 30 – 40 mq.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco opaco
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: total
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y + 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it