



DISCO AZUL | Abrasión Ligera

DISCO DE ABRASIÓN LIGERA PARA MÁQUINAS ROTATIVAS Y FREGADORAS AUTOMÁTICAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

DISCO AZUL es un disco de fibras sintéticas de abrasión ligera para máquinas rotativas y fregadoras automáticas, específico para la limpieza intensiva, el desengrase, el decapado parcial y las operaciones de spray cleaning sobre pavimentos duros.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

El DISCO AZUL está indicado para operaciones de limpieza intensiva, desengrase, decapado parcial y spray cleaning en pavimentos duros.

Es ideal para:

- gres porcelánico;
- barro cocido y terracota;
- piedra natural, mármol y granito;
- aglomerados de cemento;
- linóleo, PVC y caucho;
- madera y parquet.

CARACTERÍSTICAS:

El DISCO AZUL desarrolla una acción abrasiva ligera que permite eliminar suciedad persistente, incrustaciones superficiales y las capas superficiales de las ceras de mantenimiento, preparando el pavimento para los tratamientos posteriores o para la restauración del acabado.

Permite:

- realizar limpiezas intensivas y operaciones de desengrase;
- efectuar decapados parciales en pavimentos tratados;
- eliminar incrustaciones superficiales y residuos de mantenimiento;
- realizar operaciones de spray cleaning;
- trabajar sobre pavimentos de piedra, resilientes y de madera utilizando el detergente MARBEC más adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO:

Monte el DISCO AZUL en una máquina rotativa o una fregadora automática compatibles y combínelo con el detergente MARBEC más adecuado según el material y el tipo de suciedad que deba eliminarse.

Se recomienda especialmente utilizarlo con:

- POWER DET® para la limpieza de fin de obra y la limpieza intensiva del gres porcelánico;
- UNIPUL® para la limpieza intensiva, el desengrase y el decapado parcial de pavimentos de barro cocido, piedra, gres, hormigón y madera;
- ECOMARBEC para la limpieza intensiva de pavimentos de barro cocido, terracota, piedra natural y materiales pétreos;
- DELICACID® para la limpieza de fin de obra y la eliminación de residuos cementosos en superficies resistentes a los ácidos;
- METAL-STRIP para eliminar las capas superficiales de ceras de mantenimiento y tratamientos metalizados;
- MICRONET® para la limpieza intensiva de piedra natural y aglomerados de cemento;
- STRIP RESIL para el decapado y la limpieza intensiva de pavimentos resilientes;
- PULIBRILL® para la limpieza intensiva de pavimentos de madera y parquet.

Después de cada uso, lave cuidadosamente el disco con agua limpia, déjelo secar por completo y guárdelo en un lugar seco.

PRECAUCIONES:

- Compruebe siempre la compatibilidad del disco con el pavimento antes de utilizarlo, especialmente sobre superficies delicadas o tratadas.
- Utilice el disco únicamente con máquinas rotativas o fregadoras automáticas compatibles.
- Después de utilizarlo, lave el disco con agua limpia y déjelo secar completamente antes de guardarlo.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

ADVERTENCIAS:

CAJA:

- Disco individual – paquete de 1 unidad (versión de 330 mm o 432 mm).

RENDIMIENTO:

Aproximadamente de 25 a 70 m² por disco, según la rugosidad de la superficie que se vaya a tratar.

DATOS TÉCNICOS:

- Material: fibras sintéticas no tejidas con abrasivo mineral.
- Color: azul.
- Grado de abrasión: abrasión ligera.
- Diámetros disponibles: 330 mm (13?) y 432 mm (17?).
- Velocidad de trabajo recomendada: 150–300 rpm.
- Máquinas compatibles: máquinas rotativas y fregadoras automáticas.
- Resistencia química: alta resistencia a detergentes ácidos y alcalinos.
- Reutilizable: sí.

ALMACENAMIENTO:

Conserve el disco en un lugar limpio y seco, protegido de la humedad y de las fuentes de calor. Después de cada uso, lávelo, déjelo secar completamente y guárdelo en posición horizontal para conservar sus prestaciones.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it