



GRIPPER

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA SUELOS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución acuosa de sales inorgánicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el tratamiento antideslizante de todos los materiales que contengan silicatos (granitos, gres porcelánico, cerámica esmaltada, etc.) en lugares interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

GRIPPER es una solución acuosa de sales inorgánicas para el tratamiento antideslizante de todos los materiales que contienen silicatos: granito, gres porcelánico, cerámica vidriada, etc.

GRIPPER:

- se puede utilizar tanto en superficies internas como externas;
- reacciona con el componente silicato del material produciendo una microporosidad que aumenta el coeficiente de fricción, reduciendo drásticamente el deslizamiento de la superficie húmeda;
- permite una aplicación segura y rápida.

El brillo y el color de las superficies tratadas también pueden sufrir variaciones importantes.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto se utiliza puro.

- Limpie y desengrase la superficie y elimine las capas de tratamientos (ceras, protectores, impregnantes);
- Humedezca la superficie uniformemente con GRIPPER con una esponja, vellón para esparcir la cera y un paño suave. Proceda en áreas bien definidas del suelo (por ejemplo, deténgase en las juntas) evitando solapamientos parciales y dobles;
- El tiempo de reacción del producto depende del efecto deseado y del tipo de material, generalmente de 10 a 15 minutos. Durante este tiempo, el producto no debe secarse;
- Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se debe neutralizar GRIPPER diluyendo 1:10 de SGRISER (p. Ej. 1lt de SGRISER en 10lt de agua).
- Finalmente aclare con abundante agua.

PRECAUCIONES:

- GRIPPER es un producto agresivo contra el vidrio, cerámica, porcelana, metales, mármol; proteja las superficies sensibles del contacto con el producto;
- Evite el contacto con la vegetación.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev7-Ver010222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo /el humo /el gas /la niebla /los vapores /el aerosol. – Lavarse las manos y la cara cuidadosamente tras la manipulación. -Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: AMONIO BIFLUORURO, Ácido fosfórico 75%

UFI: SY10-K0D7-300Y-V075

Rev7-010222

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque de plástico – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- Indicativamente: 1lt/ 10 – 20 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro o ligeramente ambarino
- Peso específico (g / cm³): 1,045
- pH (20 ° C) del producto puro: 3
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y lejos de fuentes de calor. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it