



GUARD

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA PIEDRAS COMPACTAS DE BAJA ABSORBENCIA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución acuosa de sales inorgánicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el tratamiento antimanchas de piedras compactas y poco absorbentes: granito, mármol, aglomerados de cemento lijados o pulidos colocados en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

GUARD:

- es un impregnante protector antimanchas específico para materiales de piedra compactos de baja absorción;
- forma una barrera química oleofóbica;
- no forma películas superficiales, es invisible y no altera la apariencia del material y el tono de color con el tiempo;
- tiene una alta inercia química y resistencia a los agentes atmosféricos y al pisoteo;
- es un producto a base de agua, inodoro, sin peligros específicos y sin toxicidad para el usuario y el medio ambiente.

La protección conferida al material absorbente por GUARD, aplicada según instrucciones, mantiene la permeabilidad original al vapor de agua (determinada según NORMA L 21/85) reduciéndola en valor <10% según el tipo de material (protección que no forma películas con alta permeabilidad).

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique sobre una superficie limpia, seca y no tratada. Agite antes de usar. Generalmente, una capa de producto es suficiente para dar protección repelente al aceite. Extienda GUARD con un vellón para esparcir la cera, paño suave o esponja, humedeciendo la superficie de manera uniforme. Durante el secado, tapone los excesos antes de secar. En el caso de excesos secados en la superficie, retírelos pasando un paño humedecido con GUARD sobre el material. Tan pronto como esté seco (1 – 2 horas) aplique la segunda mano (cuando sea necesario) procediendo como la primera. El producto se seca completamente en 4-8 horas.

PRECAUCIONES:

- GUARD no realiza funciones de formación de película de sellador impermeabilizante. Por tanto, no se puede utilizar para impermeabilizar materiales sometidos a un chorro de agua > 10 cm (p. Ej. Piscinas, bañeras, etc.);
- no bloquea la humedad ascendente de los sustratos húmedos.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver240919

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

rev3

CAJA:

1 lt Frasco de plástico – caja de 6 pz;
5 lt Tanque de plástico – caja de 4 pz.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 1 lt /> 20 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido blanco transparente
Peso específico (g / cm3): 1.013
pH (20 ° C) del producto puro: 5-6
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it