



IDROTONER GIALLO

PIGMENTOS EN DISPERSIÓN HIDROSOLUBLES



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersiones en agua de pigmentos orgánicos e inorgánicos hidrosolubles.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para la pigmentación blanca de productos al agua: PRIMAMANO NEUTRA, PRIMAMANO RAVVIVANTE, HYDROIL INTERNAL, HYDROIL EXTERNAL, BIOTOP, BIOTOP MATT, BIOCARE, BIOCARE MATT.

CARACTERÍSTICAS:

IDROTONER GIALLO es un pigmento fácilmente dispersable en productos hidrófilos que permite obtener pigmentaciones "transparentes" y no cubrientes del material absorbente con gran estabilidad a la luz y a los agentes atmosféricos.

Versión de color: blanco, rojo, amarillo, castaño, nogal, negro.

ISTRUCCIONES DE USO:

Añade **IDROTONER GIALLO** al producto que se debe pigmentar, mezclando o agitando vigorosamente hasta que el pigmento se disperse de forma homogénea.

La concentración de pigmentación de **IDROTONER GIALLO** se expresa en gramos de pigmento por litro de producto.

Ejemplo: 1lt de **BIOTOP** pigmentado en un 5% de **IDROTONER GIALLO**

- 1000 ML de **BIOTOP**
- 50 GR de **IDROTONER GIALLO**

La concentración máxima de **IDROTONER GIALLO** en los productos es de 50 gr/lt.

PRECAUCIONES:

– el pigmento tiende a asentarse con el tiempo en el fondo del producto mezclado (especialmente la versión blanca). Por lo tanto, recomendamos agitar o mezclar periódicamente durante el uso (cada 10-15 minutos) y, en cualquier caso, siempre en cada uso posterior del producto pigmentado.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver140318

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.- Contiene: 1,2-bencisotiazol-3 (2H) - ona.- Puede provocar una reacción alérgica.

rev4

CAJA:

250 gr Frasco de pe-caja 6 pz.

RENDIMIENTO:

Según la concentración elegida.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico (todas las versiones): líquido amarillo espeso
Peso específico (g / cm³) a 45 ° C: amarillo = 1,15
pH: 7
Punto de inflamación (ASTM): líquido no inflamable
Solubilidad en agua: dispersable

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it