



KW-SPECIAL

PULIDOR EN POLVO PARA GRANITO, GRES PORCELÁNICO Y MATERIALES CERAMICOS

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Polvo pulidor a base de óxidos inorgánicos abrasivos, selladores naturales y sintéticos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Polvo para pulir superficies en granito, gres porcelánico y materiales cerámicos. Da brillo a las superficies corroídas y desgastadas sin crear películas y manteniendo el aspecto natural.

CARACTERÍSTICAS:

KW-SPECIAL es un polvo que contiene microabrasivos para pulir materiales de piedra a base de sílice y / o materiales de silicato, tales como: granito, gres porcelánico y otros materiales cerámicos brillantes. Hace que las superficies no sean muy permeables al agua y a la suciedad, facilitando la limpieza.

KW-SPECIAL:

- es un polvo que contiene microabrasivos para pulir materiales de piedra a base de sílice y / o materiales de silicato;
- da brillo a las superficies corroídas y desgastadas sin crear películas y manteniendo el aspecto natural.
- hace que las superficies no sean muy permeables al agua y a la suciedad, facilitando la limpieza;
- tiene en su formulación sustancias altamente abrasivas con granulometría seleccionada y con alta pureza en combinación con sustancias cristalizantes y sellantes es posible obtener un pulido químico-mecánico rápido y perfecto de la superficie incluso de las más difíciles;
- también tiene una función de "relleno" eficaz de las microimperfecciones del material tratado;
- es un producto específico para el mantenimiento de superficies sometidas a un alto tránsito y para el pulido de las superficies desgastadas.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto se puede utilizar con monocepillo y disco blanco (en suelos y grandes superficies) o con taladro provisto de almohadilla de respaldo con gorro de lana (en superficies pequeñas como encimeras, tableros de mesa, etc.). En superficies muy corroídas y desgastadas, se aconseja pasar primero sobre el material esponjas, almohadillas o discos diamantados MARBEC.

– Con monocepillo: vierta 20-60 g de polvo KW-SPECIAL sobre la superficie, coloque el disco blanco y rocíe agua en la zona que rodea al disco durante el frotamiento, hasta que aparezca una papilla blanca. Proceda trabajando el producto en unos pocos metros cuadrados a la vez durante unos minutos. Añada agua al polvo para mantener la cremosidad del producto. Luego proceda como se indicó anteriormente. ¡No deje que la pasta se seque en la superficie! Después del proceso de cristalización, retire los residuos con una aspiradora. Después de la cristalización de toda la superficie, limpie con una solución de detergente neutro (por ejemplo, UNIPUL diluido a un 5% en agua).

– Con taladro y gorro de lana: moje previamente con agua la superficie que se debe pulir, vierta unos gramos de polvo debajo de la almohadilla de respaldo y frote firmemente la superficie presionando la almohadilla de respaldo durante unos minutos, hasta que se forme una papilla blanca. Retire el residuo formado con agua y una esponja y deje secar.

PRECAUCIONES:

Utilice el producto inmediatamente después de mojarlo con agua. Mantenga el paquete bien cerrado.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver260218

ADVERTENCIAS:





ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. – Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Lavarse bien la cara después de su uso. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. – Enjuagarse la boca.

Contiene: fluorosilicato de magnesio.

rev3

CAJA:

800 gr. Frasco – caja de 6 pz;
4 Kg conf. Cubo plast. – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la porosidad y naturaleza del material que se debe pulir y del número de aplicaciones.
Normalmente: 800gr / 25-35 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: sólido. Polvo blanco
Peso específico aparente (g/cm3): 0,9
pH (20 ° C) del producto puro: ND
Punto de inflamación (ASTM): NA
Solubilidad en agua: parcialmente soluble.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en áreas secas y ventiladas a temperaturas entre 0 ° C y 35 ° C y fuera del alcance de los niños.
PERIODO DE ALMACENAMIENTO: El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it