



KW-STAR

POLVO DE PULIDO PARA MÁRMOL Y TERRAZO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Polvo de pulido a base de óxidos inorgánicos abrasivos, oxalato de potasio, selladores naturales y sintéticos. No contiene ácido oxálico.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Polvo para el pulido de superficies de mármol, travertino, arenilla y terrazo.

CARACTERÍSTICAS:

KW-STAR es un polvo de pulido para todo tipo de mármol, incluso duro y con impurezas y terrazo.

KW-STAR:

- es ideal para recuperar superficies brillantes, opacas por el desgaste y las sustancias corrosivas;
- se utiliza para dar brillo a revestimientos, encimeras, encimeras de baño y pavimentos de mármol y terrazo;
- es un producto en polvo pulidor micro-abrasivo que funciona gracias a la acción mecánica: cuanto mayor es la acción mecánica, mayor es el brillo;
- no crea películas ni modifica el aspecto natural del material;
- podrá aplicarse de nuevo para pequeños retoques cuando sea necesario;
- hace que las superficies sean poco permeables al agua y a la suciedad, facilitando la limpieza ordinaria.

INSTRUCCIONES DE USO:

En superficies muy corroídas y desgastadas, se recomienda pasar primero en el material DISCO PRELUX o PAD PRELUX para eliminar los micro rayones y lijar previamente la superficie.

Uso recomendado para suelos:

- Con monocepillo: vierta 20-60 g de polvo KW-STAR sobre la superficie, coloque el DISCO BLANCO y nebulice el agua en la zona que rodea el disco frotando, hasta que aparezca una pulpa blanca. Proceda trabajando el producto en unos pocos metros cuadrados a la vez durante unos minutos. Añada agua al polvo para mantener la cremosidad del producto. No deje que la pasta se seque en la superficie. Después del proceso de cristalización, retire los residuos con una aspiradora. Una vez cristalizada toda la superficie, aclare con detergente UNIPUL, diluyendo 50 ml en un litro de agua, para desengrasar la superficie. Repita el procedimiento descrito anteriormente con un monocepillo por unos pocos metros cuadrados a la vez.

Uso recomendado para encimeras de cocina, encimeras de baño y superficies verticales:

- Con taladro y gorro de lana: moje previamente con agua la superficie que se debe pulir, vierta unos gramos de polvo KW-STAR debajo del plato de lijado y frote firmemente la superficie presionando el plato de lijado durante unos minutos, hasta obtener una pulpa blanca. Elimine el residuo formado con agua y un paño de microfibra y deje secar. Una vez cristalizada toda la superficie, aclare con detergente UNIPUL, diluyendo 50 ml en un litro de agua, para desengrasar la superficie. Repita el procedimiento descrito anteriormente con un taladro unos centímetros cuadrados a la vez.

Las superficies recuperadas con KW-STAR se pueden proteger con el producto antimanchas GUARD.

PRECAUCIONES:

- Utilice el producto inmediatamente después de mojarlo con agua;
- Mantenga el paquete bien cerrado.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia: Lavarse . . . concienzudamente tras la manipulación. – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . si la persona se encuentra mal. – Enjuagarse la boca.

Contiene: POTASIO TETRAOXALATO

UFI: 2470-X0T1-G00N-JG61

Rev4-Ver15022022

CAJA:

- 800 gr. Frasco plast. – Caja de 6 pz;
- 4 Kg conf. Cubo plast. – Caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la porosidad y naturaleza de la piedra que se debe tratar y el número de aplicaciones.

- Normalmente: 1 kg / 30-40 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: sólido. Polvo de color avellana claro
- Peso específico aparente (g / cm³): 0.8
- pH: 4 (sol. 1% en agua)
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcialmente soluble.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en áreas secas y ventiladas a temperaturas entre 0 ° C y 35 ° C y fuera del alcance de los niños.

PERIODO DE ALMACENAMIENTO: El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it