



METAL-STRIP

DETERGENTE REMOVEDOR DE CERA RÁPIDO PARA MATERIALES DE PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución alcalina-disolvente a base de agua, disolventes, aminas, tensioactivos con baja formación de espuma, secuestrantes. No contiene sosa cáustica.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para lavados fuertes para remover la cera/ las películas en todos los materiales de piedra (barro, piedra, cerámica vidriada, klinker, gres, cementos, terrazo, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

METAL-STRIP es un limpiador para el lavado removedor de cera de todos los materiales de piedra como barro, piedra, cerámica esmaltada, klinker, gres, cementos, terrazo, mármol, etc.

METAL-STRIP:

- es un removedor de cera / películas fuerte de acción rápida para eliminar rápidamente capas viejas de cera metalizada y varios polímeros;
- tiene un efecto de eliminación de películas eficaz incluso a bajas concentraciones;
- es ideal para el lavado desengrasante de materiales delicados y sensibles a sustancias ácidas, como mármoles, granallas y baldosas brillantes;
- no necesita neutralización ácida;
- tiene poca espuma;
- no libera olores desagradables durante el uso y en los ambientes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se puede utilizar puro o diluido en agua según el tipo de suciedad, la cantidad de residuos que se debe eliminar y la técnica de limpieza empleada.

Dosis:

- Puro: sobre acumulaciones grandes de ceras y polímeros;
- Diluya una parte de METAL-STRIP en 4-8 partes iguales de agua: para lavar donde se requiera una normal acción de remoción de cera;
- Diluya una parte de METAL-STRIP en 10-15 partes iguales de agua: para lavados periódicos con lavadoras-secadoras.

Cómo se utiliza el producto:

- Extienda el producto humedeciendo abundantemente la superficie y deje actuar 5/10 minutos;
- Proceda para áreas pequeñas (10-15 m²). Frote la superficie con tampones o discos de fibra plástica;
- Retire los restos de la eliminación de cera;
- Finalmente aclare con agua limpia;
- Repita la aplicación si necesario.

PRECAUCIONES:

- no use sobre madera, linóleo, caucho y PVC;
- proteja las superficies pintadas y de aluminio anodizado del contacto con METAL-STRIP.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev7-Ver16012023

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. – Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: metasilicato de sodio pentahidratado, etanolamina, tensioactivos no iónicos <5%, tensioactivos aniónicos <5%

UFI:K1D0-T04N-X00U-8XDQ

Rev8-Ver12022025

CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja de 6 pz;
- 5 lt conf. Tanque – caja de 4 pz;
- 20 lt Tanque Pe;
- 200 lt Barril regenerado PE.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que se debe eliminar y la técnica de limpieza.
En promedio con 1 litro de solución:

- para lavados energéticos 1 lt / 4-8 m²;
- para lavados normales 1 lt / 10-15 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro transparente
- Peso específico (g / cm³): 1.062
- pH (20 ° C) del producto puro: 13-14
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado, alejado de fuentes de calor y no expuesto para mucho tiempo a los rayos del sol. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it