



OILTONER ROSSO

PIGMENTO EN DISPERSIÓN SOLUBLE EN ACEITE

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión soluble en aceite en disolvente de pigmentos orgánicos e inorgánicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para pigmentar los productos: ONIX, PALLADIUM, ULTRATON, TUSCANIA-OIL, TIROIL, OLIO 41, OIL-WET, CAREZZA PLUS, FLUOIL, OLIO TECNO, ROYAL WAX.

Versión de color: blanco, amarillo, rojo, castaño, nogal, negro.

CARACTERÍSTICAS:

Pigmento fácilmente dispersable en productos oleofílicos y permite obtener pigmentaciones "transparentes" y no cubrientes del material absorbente con gran estabilidad a la luz y a los agentes atmosféricos. Miscible en cualquier proporción entre las distintas tonalidades de color.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite antes de su uso. Si la pasta de pigmentación parece espesa, vuelva a dispersar con una pequeña adición de aguarrás. Añade OILTONER ROSSO al producto que se debe pigmentar, mezclando o agitando vigorosamente hasta que el pigmento se disperse de forma homogénea. El pigmento en el producto pigmentado tiende a asentarse con el tiempo en la parte inferior (especialmente la versión blanca). Por tanto, es aconsejable remover o mezclar periódicamente durante el uso (cada 10-15 minutos) y en cualquier caso siempre en cada uso posterior del producto pigmentado.

OILTONER ROSSO: en todos los productos hasta un máximo de 150 gr / lt. Concentración estándar 50 gr / lt

PRECAUCIONES:

El pigmento tiende a asentarse en el fondo del recipiente con el tiempo. Por tanto, es recomendable agitar o mezclar periódicamente durante el uso (cada 10-15 minutos) y en cualquier caso siempre en cada uso posterior del producto pigmentado.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver080318

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Consejos de prudencia: Eliminar el contenido / el recipiente en plataforma ecológica. - En caso de incendio no utilizar agua para la extinción.

rev5

CAJA:

100 gr. Tarro de metal- caja 6 pz;
250 gr. Tarro de metal- caja 6 pz.

RENDIMIENTO:



En todos los productos hasta un máximo de 150 gr/lit. Concentración estándar 50 gr/lit.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico (todas las versiones): líquido espeso
Peso específico (g / cm³) a 45°C: Rojo = 1,85
pH: n.d.
Punto de inflamación (ASTM): 43°C
Solubilidad en agua: no soluble
Estabilidad a la luz: excelente
Viscosidad cinemática: (ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m²/seg

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30°C. El producto así almacenado debe usarse principalmente dentro de los 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en el número de lote. Sin embargo, el uso del producto más allá de este período no significa necesariamente que el producto ya no sea utilizable.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it