



OLIO TECNO

IMPREGNANTE DE SECADO RÁPIDO PARA MADERA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión oleosa y cerosa en disolvente paraafínico alifático, aceite de lino, cera mineral microcristalina, resina, sales metálicas secantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Aceite de impregnación específico para el tratamiento de todo tipo de suelos de madera colocados en el interior.

CARACTERÍSTICAS:

OLIO TECNO es un impregnante oleoceroso para suelos de madera y parquet colocados en el interior.

OLIO TECNO:

- es un impregnante hidrooleofóbico de amplio campo de aplicación;
- se seca más rápidamente que otros impregnantes, por lo que es ideal para aplicaciones industriales, tratamientos artesanales durante las estaciones o en ambientes húmedos;
- forma una protección oleocerosa resistente, no pegajosa, fácil de relucir y de conservar con el tiempo;
- no forma películas superficiales;
- es fácilmente restaurable sin necesidad de lijar la madera y también se recomienda para la restauración de superficies tratadas con aceite sin pulir;
- se puede pigmentar con OILTONER al 3-15% para tener efectos personalizados.

Para aumentar la protección de la superficie tratada con OLIO TECNO y facilitar la limpieza y el mantenimiento, se recomienda la aplicación de BIOTOP o BIOTOP OPACO para completar el tratamiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar solo sobre superficies ásperas y no perfectamente lijadas (Max 80 -100 de grano). En general, se requieren uno o dos pasos de OLIO TECNO en función de la absorción del material.

- Agitar OLIO TECNO antes de su uso;
- Distribuir OLIO TECNO con vellón esparcidor, cepillo o paño suave humedeciendo homogéneamente la superficie y siguiendo la absorción del material;
- Después de unos 10-15 minutos, retire el exceso de producto de la superficie frotándolo con un paño suave y un cepillo;
- Aplicar una segunda mano a la superficie seca y no pegajosa procediendo como arriba.

Seca generalmente en 12 horas.

ATENCIÓN: una vez terminado el procesamiento, se recomienda no acumular trapos, esponjas, aserrín, etc. , empapados en OLIO TECNO para el peligro de combustión propia, se recomienda mojarlos con agua y eliminarlos.

PRECAUCIONES:

- la madera debe tener una humedad no superior al 13-15%;
- ATENCIÓN: no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapados en TIROIL debido al peligro de autoignición! Deséchelos humedeciéndolos bien con agua.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver070318

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.- Puede provocar somnolencia o vértigo.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. – Contiene: Bis (2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. -Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal. – NO provocar el vómito.- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene: hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de compuestos aromáticos

COV (Directiva 2004/42/CE): Impregnantes para madera que forman una película de espesor mínimo.
COV expresado en g/litro de producto listo para usar: 436,39 Límite máximo: 700,00

UFI:C060-C0TV-H007-Y1M6

Rev5-Ver280222

CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja 6 pz;
- 5 lt conf. Estanco – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de las maderas:

- sobre maderas absorbentes o con acabado grueso: 1lt / 12-15 m²;
- sobre maderas poco absorbentes (teca, iroko) 1lt / 20-30 m²;
- sobre maderas muy compactas: 1lt / > 30 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido marrón claro
- Peso específico: 0,841
- pH: n.d.
- Punto de inflamación (ASTM): 23 ° T ? 60 °C
- Solubilidad en agua: no soluble
- Tiempo de secado: 12 horas dependiendo de la ventilación y temperatura
- Tiempo de consolidación: 3 días

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it