



OLIO ZERO ARREDO

IMPREGNANTE CON EFECTO NATURAL PARA MOBILIARIO, MUEBLES DE MADERA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión impregnante auto-matificante a base de materias primas biorenovables. No contiene aditivos matificantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Específicamente para el tratamiento de impregnación de todas las superficies de madera en bruto colocadas en el interior, como revestimientos, estructuras de madera, muebles y accesorios. Apto también para la protección de suelos de interior (parquet).

CARACTERÍSTICAS:

OLIO ARREDO:

- está especialmente indicado cuando se desea obtener una protección de la madera con un "efecto madera cruda" (acabado ultra-mate) que conserva las características estéticas originales del material natural y es prácticamente invisible;
- es un producto con muy bajo contenido en VOC (compuestos volátiles), ecológico, seguro y fácil de usar. Se seca rápidamente;
- confiere a la superficie de madera un acabado que no amarillea, resistente a las manchas, a la suciedad y muy resistente a los arañazos;
- es fácil de mantener: use el detergente PULIBRILL para lavar las superficies de madera tratada. La protección se puede restablecer fácilmente sin necesidad de un lijado profundo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Mezcle bien OLIO ARREDO antes de usar. No diluya. La madera debe estar limpia, bien lijada (papel 120-150) o cepillada y libre de viejas películas residuales de tratamientos anteriores. El producto se aplica con brocha suave o rodillo de pelo corto, cuidando de distribuir una capa homogénea y uniforme de producto sobre la superficie de la madera. Siempre son necesarias dos manos de OLIO ARREDO. Cuando la primera capa esté seca (al menos 2-4 horas), puede ser útil lijar ligeramente la superficie para eliminar el desfibrado de la madera. Después de quitar el polvo, se aplica la segunda mano procediendo como ya se ha descrito. El producto se endurece y es resistente a las manchas después de 24-48 horas.

PRECAUCIONES:

Antes de aplicar el producto, la madera debe tener una humedad no superior al 13-15%. En maderas resinosas y ricas en taninos pueden presentarse discrepancias de color o adherencia imperfecta del tratamiento. Los tiempos de secado están fuertemente influenciados por la cantidad de producto aplicado, por la temperatura, por la humedad del aire y por la ventilación de las habitaciones. Por lo tanto, los tiempos anteriores se reducirán con temperaturas más altas y con una buena ventilación.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver091020

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona, mezcla de 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-ona y 2metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

COV (Directiva 2004/42/CE):

Pinturas e impregnantes para madera para acabados interiores/exteriores, incluidos los impregnantes opacos.



COV expresado en g/litro de producto listo para usar: 4,12
Límite máximo: 130,00

rev1

CAJA:

-1 kg frasco PE caja 6 pz;
-5 Kg cubo PE caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

En dos pasos: 1 kg/8-10 m2 (con rodillo 100-125 g/m2)

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido viscoso blanco
Peso específico (g/cm3) a 20°C: 1,03
pH: 7-8
Punto de inflamación (ASTM): > 100°C
Solubilidad en agua: total
Tiempo de secado: 30-60 min.
Tiempo de lijado: 2-4 horas
Tiempo de endurecimiento: 24-48 horas
Brillo: <5 (ultra mate)

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it