



# PAV05

## CERA DE PROTECCIÓN PARA BARRO Y MATERIALES DE PIEDRA EXTERIORES



### Guía del usuario

#### DESCRIPCIÓN:

Emulsión a base de agua, ceras minerales, polímero acrílico, tensioactivos no iónicos, antiincrustante permanente.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Sobre materiales de piedra absorbentes (barro, piedra natural, hormigón) colocados exclusivamente en el exterior.

#### CARACTERÍSTICAS:

**PAV05** es una cera protectora de acabado para materiales absorbentes de piedra colocados en el exterior: barro, piedra natural absorbente, cemento.

#### **PAV05:**

- es un producto a base de agua, inodoro, seguro y fácil de usar;
- aumenta la protección de los materiales tratados con repelentes de fondo y prolonga su vida útil;
- tiene excelentes propiedades antideslizantes, antidegrado y de resistencia a la intemperie;
- reduce drásticamente el crecimiento de algas en las superficies;
- resalta la coloración del material y no forma una película a menudo en la superficie dejando una buena permeabilidad al vapor del material;
- hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar y se conserven con el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente ECOMARBEC y la aplicación de PAV05 una o dos veces al año.

Se recomienda siempre la aplicación de PAV05 sobre superficies tratadas con repelente al agua tipo TIM, IDROWIP, SILOX6o ACTIV3.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Se utiliza puro;
- Agitar bien antes de usar;
- El producto se distribuye con vellón esparcidor, paño suave o esponja. Se extenderá en una capa fina humedeciendo homogéneamente la superficie y sin hacer excesos;
- Se seca rápidamente, generalmente en 2-3 horas;
- Aplicar la segunda mano cuando la primera esté seca.

Proteja o evite que las superficies recién tratadas se humedezcan de la lluvia antes de 6 – 8 horas después de la aplicación.

No aplicar sobre superficies muy calientes en horas de intensa insolación, en días de viento o a temperaturas inferiores a 5°C.

#### Tipos de aplicación:

- 1 capa: sobre superficies absorbentes;
- 2 capas: en superficies muy ásperas.

#### PRECAUCIONES:

- No aplique PAV05 sobre materiales afectados por fenómenos de humedad ascendente permanente (ej. sustratos no aislados o en contacto con el suelo).
- No utilice PAV05 en interiores.
- Evite que las superficies recién tratadas estén mojadas por la lluvia antes de las 8-12 horas después de la aplicación.
- No aplique el producto sobre las superficies expuestas al sol y demasiado calientes. Temperatura de aplicación de 10° – 30°C.

#### NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas

preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver160218

#### ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: ninguna

Rev4-Ver050422

#### CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico- caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque de plástico – caja de 4 piezas;
- 20 lt Tanque de plástico.

#### RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales:

- indicativamente con 1lt/8-14 m<sup>2</sup>.

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g/cm3): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 1 – 2 horas
- Tiempo de consolidación: 24 horas

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30°C en un lugar ventilado alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños. PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)