



PULI FUGHE

DETERGENTE QUITAMANCHAS BLANQUEADOR PARA JUNTAS ENNEGRECIDAS DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

PULI FUGHE es una solución detergente alcalina desengrasante y blanqueadora, formulada para la limpieza profunda de juntas cementosas o sintéticas ennegrecidas de pavimentos y revestimientos cerámicos. Está indicada para eliminar suciedad, grasa, manchas de alimentos y ennegrecimientos de gres porcelánico, monococción, bicocción, klinker, porcelana y mosaicos de vidrio.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza profunda y desengrasante de juntas cementosas o sintéticas de:

- gres porcelánico
- monococción y bicocción
- porcelana
- mosaicos de vidrio
- klinker
- pavimentos y revestimientos cerámicos

CARACTERÍSTICAS:

PULI FUGHE es un detergente desengrasante y blanqueador específico para la limpieza profunda de juntas cementosas o sintéticas de pavimentos y revestimientos cerámicos. En particular:

- limpia en profundidad las juntas ennegrecidas eliminando la suciedad acumulada con el tiempo;
- elimina eficazmente grasa, manchas de alimentos y suciedad inorgánica provocada por el tránsito;
- ayuda a recuperar el aspecto original de las juntas de gres porcelánico, monococción, bicocción, porcelana, mosaicos de vidrio y klinker;
- no daña las baldosas cerámicas;
- no contiene ácidos ni lejía.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto está listo para usar. Para una aplicación correcta:

- Pulverizar el producto sobre la superficie que se desea limpiar o desengrasar.
- Dejar actuar durante algunos minutos.
- Frotar las juntas con el Cepillo para juntas EASYCLEAN 900.054 o con un cepillo de nailon.
- Aclarar cuidadosamente con agua caliente.

En presencia de suciedad especialmente resistente o ennegrecimientos persistentes, aumentar el tiempo de contacto del producto antes de frotar.

PRECAUCIONES:

- No aplicar sobre madera.
- No utilizar sobre materiales absorbentes tratados con cera, como el barro cocido.
- No aplicar sobre linóleo ni materiales sintéticos.
- Evitar el contacto con superficies pintadas y aluminio anodizado.
- El producto puede opacar el metacrilato. Prestar atención cerca de bañeras realizadas con este material.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev10-Ver12022025

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGO/A/médico/...- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: hidróxido de potasio, etanolamina

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Tensioactivos no iónicos <5%, tensioactivos aniónicos <5%, fosfatos <5%

UFI: ADA0-6014-400F-QFAG

Rev10-Ver12022025

CAJA:

- Botella spray de 750 ml en PE – caja de 6 unidades
- Garrafa de 5 L en PE – caja de 4 unidades

RENDIMIENTO:

El rendimiento del producto depende del nivel de suciedad de las juntas, de la cantidad de producto aplicada y del tiempo de contacto necesario para la limpieza.

Con un envase de 750 ml, es posible obtener aproximadamente:

- Limpieza ordinaria de juntas ligeramente sucias
En juntas sometidas a mantenimiento regular, un envase permite tratar aproximadamente 30–37 m² de superficie.
- Limpieza de juntas con suciedad media
En presencia de ennegrecimientos extendidos, suciedad por tránsito y residuos grasos no incrustados, 750 ml permiten tratar aproximadamente 20–30 m².
- Juntas muy ennegrecidas o suciedad persistente
Cuando la suciedad se ha acumulado con el tiempo, puede ser necesario aumentar el tiempo de contacto y la cantidad de producto aplicada, reduciendo así el rendimiento total.

Un mantenimiento regular de las juntas ayuda a mejorar el rendimiento del producto y facilita las operaciones de limpieza posteriores.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido transparente
- Peso específico (g/cm³): 1.06
- pH (20°C) del producto puro: 12
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua
- Olor: característico

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it