



PULITORE FC

LIMPIAR PARA ELIMINAR EL SMOG DE LAS FACHADAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución alcalina fuerte en forma de gel.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Limpiador específico para la limpieza descontaminante profunda de fachadas en materiales de piedra como: barro, piedra, cerámica vidriada y no vidriada, klinker, gres porcelánico, hormigón, terrazo, etc.

CARACTERÍSTICAS:

PULITORE FC es una solución alcalina fuerte específica para la limpieza descontaminante de fachadas de materiales de piedra.

PULITORE FC:

- es un producto en gel de fácil aplicación, especialmente en vertical;
- desgrasa las superficies eliminando en profundidad las costras de smog, la contaminación atmosférica, las sustancias grasas y las incrustaciones biológicas;
- podrá utilizarse también para limpiar las superficies verticales ennegrecidas por el humo del fuego;
- es inodoro, no contiene disolventes y es biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se usa puro.

- Extienda PULITORE FC con un pincel de fibra sintética sobre la superficie y deje actuar al menos 20-40 minutos;
- Frote la superficie con tampones de fibra plástica o cepillos de nailon;
- En materiales muy porosos se recomienda neutralizar PULITORE FC con solución diluida ácida (p. ej., solución 1:10 de DELICACID);
- Finalmente enjuague con hidrolimpiadora o con abundante agua hasta la completa eliminación del producto.

PRECAUCIONES:

- no utilice en superficies pintadas, de aluminio anodizado y de madera.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver28012022

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

– EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: Hidróxido de sodio

UFI: 5M60-W0NN-N00P-KEPN

Rev5-Ver28012022

CAJA:

- 5 kg. Cubo – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material.

- En promedio 1lt / 4 – 8 m² cada capa.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido amarillo espeso
- Peso específico (g/cm³): 1,09
- pH (20°C) del producto puro: 14
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcialmente soluble en agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura de entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. Cuando se almacena a bajas temperaturas (<10°C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it