



REFIX LUCIDO

CERA DE MANTENIMIENTO BRILLANTE PARA BARRO COCIDO DE INTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

O/A emulsión a base de ceras vegetales, ceras minerales y resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para el mantenimiento periódico de superficies pétreas absorbentes previamente tratadas con emulsiones de acabado como IDROFIN y situadas en interiores, como:

- barro cocido;
- piedra natural absorbente;
- aglomerados de cemento.

CARACTERÍSTICAS:

REFIX LUCIDO es una cera de mantenimiento brillante para materiales pétreos absorbentes previamente tratados, como barro cocido, piedra natural y aglomerados de cemento situados en interiores. En particular:

- tiene una formulación en base agua, es fácil de usar y no está clasificada como peligrosa;
- conserva a lo largo del tiempo las propiedades protectoras y estéticas del acabado brillante original;
- renueva la protección superficial del tratamiento afectada por el desgaste habitual;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies tratadas;
- mantiene el aspecto brillante del acabado sin formar películas ni capas;
- es una cera autonivelante que facilita la distribución uniforme del producto sobre la superficie;
- una vez seca, se puede pulir en seco para aumentar y mantener el brillo y eliminar las marcas producidas por el tránsito;
- deja un olor agradable en el ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO:

REFIX LUCIDO debe aplicarse sobre superficies limpias y perfectamente secas. Antes de usarlo, agitar bien el producto para favorecer una distribución uniforme de la cera de mantenimiento.

- Aplicar el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie que se va a mantener.
- Distribuirlo uniformemente con un paño suave o con un aplicador de cera.
- Dejar secar sin pisar la superficie durante el secado.

El producto tiene un tiempo de secado aproximado de 30–60 minutos y alcanza la consolidación en unas 2 horas.

Pulido en seco

Una vez seco, REFIX LUCIDO se puede pulir en seco para aumentar y mantener el brillo o eliminar las marcas producidas por el tránsito. Para el pulido se puede utilizar:

- un paño de lana;
- una pulidora con discos de fieltro;
- pads rojos;
- una máquina monodisco con discos rojos.

La frecuencia de aplicación de REFIX LUCIDO depende del nivel de tránsito y del desgaste de la superficie:

- Cada 4–6 meses en superficies sometidas a un tránsito intenso y a un fuerte desgaste, como tiendas, locales públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas y baños.
- Cada 12 meses en superficies con poco tránsito, como dormitorios y salones.

PRECAUCIONES:

Para conservar a lo largo del tiempo las propiedades del acabado mantenido con REFIX LUCIDO:

- evite el uso de detergentes fuertemente alcalinos;

- evite el uso de detergentes con amoníaco;
- no utilice disolventes para limpiar las superficies tratadas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver060422

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev4-Ver060422

CAJA:

- 1 L Botella de plástico – cajas de 6 unidades
- 5 L Garrafa de plástico – cajas de 4 unidades

RENDIMIENTO:

El rendimiento de REFIX LUCIDO varía en función del acabado superficial del material. Como referencia, 1 litro permite realizar el mantenimiento de aproximadamente 30–40 m² de superficie.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g/cm³): 1,00
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble en agua
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos
- Tiempo de consolidación: 2 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C y sin exposición prolongada a la luz solar.

PERIODO DE CONSERVACIÓN: El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it