



REFLEX

ACABADO ANTIDEGRADACIÓN Y ANTISUCIEDAD PARA BALSAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

O/A emulsión a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácidos grasos, resina, tensioactivos no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para proteger y tratar las superficies de las balsas en hypalon, PVC, caucho.

CARACTERÍSTICAS:

REFLEX es un acabado específico que integra y mejora la protección proporcionada por el tratamiento básico de la balsa en hypalon, PVC, caucho.

REFLEX:

- forma un "escudo" formado por una microcapa muy resistente que confiere a la superficie del bote tratado una mayor repelencia al agua y protección contra la suciedad;
- si se usa periódicamente (cada 6-12 meses) cierra las fisuras o porosidades muy pequeñas que se puedan crear en la capa base protectora, aumentando considerablemente la duración y la capacidad protectora de la embarcación;
- facilita la limpieza y la renovación en el tiempo, haciendo más fácil y práctico el mantenimiento periódico;
- no altera el color tratado. Renueva y revive la superficie dándole un nuevo brillo;
- es un producto formulado en agua de fácil y seguro uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar;
- Listo para usar. Si es necesario, limpie la superficie eliminando la suciedad con [DIAMOND BOAT](#); Extienda **REFLEX** con [esponja](#) (sobre superficies), [pañó suave/vellón para esparcir la cera](#) (sobre tubulares) o [pincel](#) (sobre superficies rugosas) humedeciendo la superficie con una capa fina y uniforme, evitando excesos y goteos;
- Una sola capa de **REFLEX** es suficiente. En caso de degradación también se puede dar una segunda mano;
- Se seca rápidamente en 20-30 minutos. No es necesario pulir.

PRECAUCIONES:

Ninguna.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver260318

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev5-Ver150322

CAJA:

– 500 MI Frasco PE;

– 5 lt Frasco PE.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la suciedad.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido blanco opaco
Peso específico (g/cm3): 1
pH: 8
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total.
Tiempo de secado: 20-30 minutos.
Tiempo de consolidación: 12 horas.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it