



TAMPÓN ABRASIVO PARA MADERA

TAMPÓN ABRASIVO DE FIBRAS SINTÉTICAS PARA LIJADO MANUAL Y PREPARACIÓN DE LA MADERA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

TAMPÓN PARA MADERA es un tampón de fibras sintéticas diseñado para el lijado manual y la preparación de superficies de madera. Permite eliminar las fibras y uniformar el material en las distintas fases de trabajo, ofreciendo una alternativa práctica al papel de lija. Flexible y resistente, se adapta también a bordes y zonas de difícil acceso, garantizando un trabajo controlado y una superficie lista para el acabado.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Ideal para el trabajo y acabado de:

- puertas y ventanas de madera
- muebles y elementos de interior
- estructuras y componentes de madera
- superficies de madera interiores y exteriores

Indicado para:

- eliminar las fibras de la madera
- lijar y preparar la superficie
- uniformar la madera antes de los tratamientos

CARACTERÍSTICAS:

El TAMPÓN PARA MADERA es un tampón abrasivo de fibras sintéticas diseñado para apoyar el trabajo, la preparación y el acabado de superficies de madera. En particular:

- permite eliminar las fibras y las imperfecciones superficiales de la madera;
- facilita el lijado manual ofreciendo un trabajo uniforme y controlado;
- puede sustituir el papel de lija en las fases de preparación y acabado;
- permite uniformar la superficie mejorando el resultado de los tratamientos posteriores;
- está indicado para trabajar en superficies planas, zonas moldeadas, bordes y esquinas;
- se utiliza en seco en las distintas fases del trabajo de la madera.

Fabricado en fibras sintéticas abrasivas flexibles, es resistente al desgaste, no se oxida y mantiene sus prestaciones con el paso del tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se recomienda utilizar el tampón sobre superficies secas durante las operaciones de trabajo y acabado de la madera.

- Pasar el tampón manualmente sobre la superficie a tratar;
- Utilizarlo para eliminar las fibras y uniformar la madera;
- Ajustar la presión según el tipo de superficie y el resultado deseado;
- Continuar el trabajo hasta obtener una superficie homogénea;
- Aplicar antes de cualquier tratamiento o acabado.

PRECAUCIONES:

Utilizar sobre superficies de madera compatibles con el trabajo abrasivo.

- realizar siempre una prueba previa en una pequeña zona;
- no utilizar sobre superficies delicadas o no aptas para el lijado;
- no ejercer una presión excesiva para evitar marcas o abrasión irregular;
- comprobar la compatibilidad en superficies tratadas o pintadas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

ADVERTENCIAS:

CAJA:

- Tampón individual – paquete de 1 unidad

RENDIMIENTO:

DATOS TÉCNICOS:

- Dimensiones: 260 x 120 x 8 mm
- Color: verde
- Acción: abrasiva
- Material: fibras sintéticas abrasivas resistentes al desgaste
- Mantenimiento: lavable con agua
- Reutilización: reutilizable varias veces

ALMACENAMIENTO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it