



# BARRIER

## ACABADO ANTIDEGRADACIÓN PARA MADERA EXTERIOR



### Guía del usuario

#### DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, tensioactivos no iónicos.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todo tipo de superficies de madera colocadas en el exterior tratadas con barnices transparentes, pinturas y tintes, impregnantes, aceites (suelos, revestimientos, muebles de jardín, estructuras, etc.). Ideal para reavivar ventanas de PVC y aluminio barnizado.

#### CARACTERÍSTICAS:

**BARRIER** es un acabado anti-suciedad, anti-degradación para superficies externas de madera: suelos, revestimientos, muebles de jardín, estructuras, etc.

#### **BARRIER:**

- es un producto a base de agua, no peligroso y fácil de usar;
- se recomienda encarecidamente al final de los tratamientos con impregnantes de aceite y cera (por ejemplo, HYDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41, OLIO RAVVIVANTE), ya que protege las superficies de madera del desgaste del tiempo y prolonga la vida del tratamiento;
- constituye una microcapa de resina y cera de fácil aplicación sobre el material, que aumenta la resistencia al desgaste y al envejecimiento y le confiere una protección adicional hidrófuga, antimanchas y antidegradación, con una excelente resistencia a los rayos UV;
- también se puede aplicar para proteger superficies externas (por ejemplo, puertas y ventanas) en aluminio, caucho, plásticos, PVC y madera pintada;
- no altera el aspecto natural del material y reaviva su color;
- no forma películas ni películas brillantes y deja una buena permeabilidad al vapor al material;
- hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar.

Durante el mantenimiento, se recomienda limpiar la superficie tratada con el detergente DETERCLEAN y aplicar el producto BARRIER al menos una vez cada 6-12 meses (en primavera y otoño), para restaurar la protección del material.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes del uso;
- Aplique BARRIER en pequeñas cantidades sobre la superficie seca que se debe tratar y distribuya una capa fina y uniforme con un vellón para esparcir la cera, paño suave o esponja según el tamaño de la superficie que se debe tratar;
- No pise el producto durante el secado y evite la formación de excesos;

Generalmente se seca en 1-2 horas.

Evite la aplicación para superficies demasiado calientes por la luz solar.

#### PRECAUCIONES:

- no se aplica en suelos barnizados;
- no se recomienda el uso de rodillo y brocha.

#### NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver150322

## ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: NINGUNA

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev4-Ver150322

## CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico – caja 4 pz.

## RENDIMIENTO:

- Indicativamente 1lt / 30 – 40 m2.

## DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.

## ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)