



TOGLIRUGGINE LIQUIDO

QUITAMANCHAS PARA ELIMINAR EL ÓXIDO DE LOS MATERIALES DE PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución líquida viscosa a base de solución acuosa reductora, alcoholes y tensioactivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Quitamanchas específico para eliminar manchas de óxido y óxidos metálicos de las superficies de piedra.

CARACTERÍSTICAS:

TOGLIRUGGINE LIQUIDO es un quitamanchas específico para la eliminación rápida de manchas de óxido y óxidos metálicos de materiales de piedra, incluso delicados: barro, materiales cerámicos, mármol, piedra y terrazo.

TOGLIRUGGINE LIQUIDO:

- elimina las manchas de contaminación ferrosa exterior (por ejemplo, objetos ferrosos oxidados);
- elimina las manchas causadas por fertilizantes ferrosos para céspedes a base de sulfato ferroso;
- actúa rápidamente y no deja residuos. En muchos casos, la acción de eliminación tiene lugar en pocos minutos (5 – 10 minutos);
- al no ser un producto ácido, se puede utilizar sobre materiales de piedra delicados como: mármoles y travertinos pulidos, arenillas pulidas y pizarras.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto listo para usar.

- Aplique TOGLIRUGGINE LIQUIDO con un pincel, teniendo cuidado de dejar una abundante capa de producto sobre la mancha que se debe eliminar;
- Frote la superficie con esponjas y TAMPÓN AZUL;
- Deje actuar el producto hasta que se haya producido con éxito la reacción para la extracción del óxido (el producto tomará un color púrpura); el tiempo requerido para la reacción depende del tipo de material;
- No deje que el producto se seque en la superficie;
- Una vez realizada la reacción, se aconseja eliminar el producto en 10-15 minutos mediante aclarado con una solución acuosa ligeramente alcalina (p. ej. SGRISER diluido al 10% en agua);
- Repita la aplicación si es necesario.

PRECAUCIONES:

- TOGLIRUGGINE LIQUIDO no puede eliminar por completo las manchas de óxido causadas por la oxidación de los minerales ferrosos contenidos naturalmente en la piedra. Realice siempre una prueba antes del uso;
- no aplique sobre superficies demasiado calientes;
- no utilice sobre madera;
- protega las superficies metálicas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev6-Ver270122

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. – Provoca irritación ocular grave. – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia: Llevar guantes / gafas / máscara de protección. – Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. – Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Contiene: Mercaptoacetato de amonio; Bicarbonato de amonio; Carbamato de amonio

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Surfactantes no iónicos <1%

UFI: DP00-0018-H00H-YVG6

Rev6-Ver270122

CAJA:

- Frasco de plástico de 500 ml – caja de 6 piezas;
- Tanque de plástico de 5 lt – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales:

- aproximadamente 1 lt / 6 – 10 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: Líquido violeta
- Peso específico: 1,05 kg/l
- pH (20°C): 8-9
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it