



VIACEM®

DETERGENTE ÁCIDO TAMPONADO FUERTE PARA BARRO Y TERRACOTA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Detergente ácido tamponado fuerte a base de ácido clorhídrico, inhibidores de corrosión, tensioactivos con acción antifumigante.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza desincrustante de:

- barro
- terracota

CARACTERÍSTICAS:

VIACEM® es un detergente ácido tamponado fuerte específico para la limpieza desincrustante de barro y terracota. En particular:

- elimina eflorescencias, incrustaciones de cemento y residuos de pintura durante las limpiezas desincrustantes post-instalación o post-obra;
- está indicado para la limpieza estacional de suelos de barro exteriores afectados por incrustaciones calcáreas causadas por los agentes atmosféricos;
- emite menos vapores corrosivos que el ácido muriático convencional;
- ofrece una mayor capacidad para emulsionar la suciedad sólida y una acción de disolución más controlada.

INSTRUCCIONES DE USO:

Antes del uso, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona para comprobar la resistencia del material a VIACEM®.

- Puro: para incrustaciones y depósitos calcáreos abundantes y resistentes, así como para eliminar grandes restos de lechadas de cemento.
- Diluido con una parte igual de agua: para limpiezas que requieren una acción desincrustante y descalcificante normal y para neutralizar superficies después de lavados alcalinos.

Cómo utilizar el producto:

- Extender VIACEM® sobre la superficie y, si es posible, dejar actuar durante unos minutos.
- Frotar la superficie con tampones o discos marrones de fibras plásticas, o con cepillos de nailon, Tynex o carborundum, hasta eliminar la suciedad.
- Repetir el lavado si es necesario.
- Enjuagar siempre con abundante agua.

PRECAUCIONES:

- No utilizar sobre piedra natural, terrazo, cemento, aglomerados cementosos ni materiales no resistentes a los ácidos.
- Evitar que el producto se acumule o permanezca estancado sobre la superficie.
- No utilizar en hidrolimpiadoras.
- Proteger las superficies metálicas y todos los materiales sensibles a los ácidos fuertes del contacto con el producto y sus vapores.
- Antes del uso, realizar una prueba en una pequeña zona para comprobar la resistencia del material al producto.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver190122

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. – Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Contiene: 31-33% de ácido clorhídrico

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) Nr. 648/2004:
Surfactantes no iónicos <5%, ácido clorhídrico 10%

UFI: Y500-X0VV-P00J-YTYT

Rev5-Ver190122

CAJA:

- Botella de PE de 1 L – cajas de 6 unidades
- Botella de 1 L + TAMPÓN MARRÓN
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades
- Garrafa de PE de 20 L

RENDIMIENTO:

Según la suciedad a eliminar y la absorción del material:

- para lavado energético 1 lt / 3-6 m²;
- para lavado normal 1 lt / 8-12 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido verde.
- Peso específico (g/cm³): 1.075
- pH (20°C) del producto puro: <1
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: soluble en agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it