



TUSCANIA OIL

IMPREGNANTE DE ACEITE Y CERA EFECTO HÚMEDO PARA BARRO INTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersione oleosa a base di solvente paraffinico alifatico, olio di ricino modificato, olio di legno, cera minerale microcristallina, sali metallici essiccanti senza piombo.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Su tutte le superfici di fango e pietra assorbente posta all'interno.

CARACTERÍSTICAS:

TUSCANIA OIL è un impregnante protettivo a base di olio e cera per superfici in argilla e terracotta poste all'interno.

TUSCANIA OIL:

- è un impregnante antimacchia olio e cera per trattamenti ad effetto umido e invecchiato;
- satura la porosità dell'argilla senza lasciare film superficiali spessi e rigidi e non crea sfogliature;
- lascia sul materiale un leggero strato di cera facilmente lucidabile;
- asciuga più velocemente dell'olio di lino cotto senza creare ombre e senza alterarsi nel tempo;
- pigmentabile con OILTONER al 3-15% per effetti personalizzati.

Per aumentare la protezione della superficie trattata con TUSCANIA OIL e per facilitare la pulizia e la manutenzione, si consiglia vivamente l'applicazione di IDROFIN MATT o LUCIDO una volta terminato il trattamento.

INSTRUCCIONES DE USO:

Applicare solo su superfici pulite, asciutte e assorbenti. In genere sono necessarie una o due passate di **TUSCANIA OIL** a seconda dell'assorbimento del materiale.

- Agitare TUSCANIA OIL prima dell'uso;
- Distribuire TUSCANIA OIL con vello per stendere la cera, pennello o panno morbido, inumidendo uniformemente la superficie e seguendo l'assorbimento del materiale;
- Dopo circa 15-30 minuti, rimuovere il prodotto in eccesso dalla superficie strofinandola con un panno morbido;
- Applicare un'eventuale seconda mano su supporto asciutto e non appiccicoso, procedendo come sopra indicato.

In genere si asciuga entro 24 ore.

ATTENZIONE: una volta terminato il trattamento, si consiglia di non accumulare stracci, spugne, segatura, ecc., imbevuti di **TUSCANIA OIL** e, per il rischio di autoaccensione, si consiglia di bagnarli con acqua ed eliminarli.

PRECAUCIONES:

- evitare che le superfici appena trattate siano bagnate dalla pioggia prima di 8-12 ore dopo l'applicazione. Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole, troppo calde. Temperatura di applicazione di 5° -30°C;
 - non applicare in ambienti con umidità persistente per capillarità;
- ATTENZIONE: non accumulare stracci, spugne, segatura, ecc. imbevuto di TUSCANIA OIL per pericolo di autocombustione! Scartarli bagnandoli bene con acqua.

NOTAS:

I nostri consigli si basano sulla conoscenza della ricerca attuale e hanno lo scopo di fornire le migliori informazioni all'acquirente-utente. Tali indicazioni richiedono però esami e prove preliminari ai campi di impiego, alle tipologie di materiali presenti ed alle diverse condizioni applicative. L'utente decide autonomamente l'idoneità e il campo di utilizzo. MARBEC Srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso non corretto dei propri prodotti. Rev7-Ver140322

ADVERTENCIAS:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle. Contiene: Cobalto bis (2-etilesanoato). Può produrre una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. – Non provoca il vomito. – Indossare guanti/abbigliamento/occhiali protettivi/maschera. – Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbie/vapori/spruzzi. – Chiamare un CENTRO ANTIVELENI/medico/. . . se la persona sta male. – Conservare in luogo ben ventilato. Conserva il recipiente ermeticamente chiuso.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano un film di minimo spessore.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 379,00. – Limite massimo: 750,00

UFI:AM30-60GR-X00C-FG9D

Rev7-Ver140322

CAJA:

- 1 lt conf. Latta – scatola 6 pezzi;
- 5lt conf. Latta – scatola da 4 pezzi.

RENDIMIENTO:

- in argilla toscana 1 lt / 12-18 mq;
- su argilla chiara o argilla artigianale 1 lt / 5-10 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Stato fisico: liquido ambrato
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 0.85
pH: nd
Punto di infiammabilità (ASTM): 43°C
Solubilità in acqua: non solubile
Tempo di essiccazione: 12-24 ore a seconda della ventilazione.
Tempo di consolidamento: 3 giorni
Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) <7×106 m²/sec.

ALMACENAMIENTO:

Conservare il prodotto ben chiuso e ad una temperatura compresa tra 5 e 30 °C in un ambiente ventilato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto potrebbe diventare denso, ma ciò non influirà sull'uso o sulle prestazioni. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così stoccato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it