



GRES LINDO®

DETERGENTE DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA GRES PORCELÁNICO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

GRES LINDO® es una solución detergente alcalina concentrada a base de sales inorgánicas, formulada para la limpieza desengrasante ordinaria y periódica de superficies de gres porcelánico y materiales cerámicos microporosos. El producto contiene una cantidad muy baja de tensioactivos, característica que garantiza una elevada capacidad de limpieza y reduce el riesgo de residuos filmógenos sobre la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

GRES LINDO® está indicado para:

- la limpieza desengrasante ordinaria de suelos y revestimientos de gres porcelánico;
- la limpieza periódica de superficies cerámicas y materiales microporosos;
- el mantenimiento de superficies expuestas a contaminaciones grasas domésticas.

Es especialmente adecuado para el gres porcelánico mate, donde la microporosidad superficial favorece la acumulación de partículas oleosas y residuos de tensioactivos.

CARACTERÍSTICAS:

GRES LINDO® es un detergente higienizante concentrado que:

- se utiliza en concentraciones muy bajas para la limpieza ordinaria;
- elimina progresivamente la suciedad doméstica acumulada sobre las superficies de gres porcelánico;
- mantiene la superficie desengrasada y ayuda a prevenir la formación de películas grasas y contaminaciones;
- seca rápidamente y, en la dilución de mantenimiento, no requiere aclarado;
- no deja marcas ni velos si se utiliza correctamente;
- preserva el color original de la superficie y ayuda a mantener limpias las juntas;
- puede aplicarse manualmente o con fregadoras domésticas;
- se caracteriza por su baja formación de espuma y no contiene álcalis fuertes (sosa cáustica, potasa ni amoníaco).

Problemas tratables (contaminaciones típicas del gres porcelánico mate)

En las superficies de gres porcelánico mate, la contaminación puede verse favorecida por:

- el uso de detergentes universales abrillantadores o perfumados que dejan residuos de tensioactivos;
- humos y vapores grasos de cocina que la campana extractora no elimina completamente;
- partículas atmosféricas y contaminación doméstica;
- contaminación orgánica causada por el contacto con pies descalzos y mascotas.

Estas condiciones pueden generar películas semibrillantes irregulares y huellas claras, aumentando la sensibilidad del suelo a las manchas de agua.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpieza Desengrasante Ordinaria

- Diluir 20–50 cc de GRES LINDO® en 5 L de agua.
- Aplicar con un paño de microfibra como un detergente normal.
- No es necesario aclarar con las diluciones recomendadas.
- Si quedan residuos, aumentar la dilución.

Con esta dilución, el producto también puede utilizarse con fregadoras domésticas.

Limpieza Desengrasante y Desincrustante Intensiva

- Diluir 170–250 cc (aproximadamente un vaso) de GRES LINDO® en 5 L de agua.

Procedimiento de aplicación:

- trabajar pocos m² cada vez;
- extender la solución sobre la superficie;
- dejar actuar durante 4–5 minutos evitando que el producto se seque;
- frotar con una esponja abrasiva de cocina o TAMPÓN DE MELAMINA;
- retirar residuos y suciedad con paños de microfibra;
- aclarar con agua limpia.

PRECAUCIONES:

- no utilizar sobre superficies tratadas con ceras poliméricas.
- no utilizar sobre materiales no resistentes al agua y la humedad (por ejemplo, madera, papel).

NOTAS:

- En gres porcelánico pulido, se recomienda utilizar el producto 1–2 veces al mes con la dilución ordinaria para eliminar películas grasas causadas por humos de cocina, tránsito y contaminación ambiental, como alternativa a GRES BRILL®.
- En caso de suelos muy marcados o contaminados, se recomienda una limpieza de recuperación con POWER DET®, ya que la superficie puede presentar residuos de obra, acumulaciones cerosas o contaminaciones persistentes.

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev7-Ver070322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Fosfatos entre el 5% y el 15%, tensioactivos aniónicos < 1%, tensioactivos no iónicos < 1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, zinc pyrithione. Perfumes: d-Limonene, Menthol.

UFI: 8190-20YS-700J-400F

Rev7-Ver070322

CAJA:

- Botella de 1 L en PE – cajas de 6 unidades
- Garrafa de 5 L en PE – cajas de 4 unidades

RENDIMIENTO:

El rendimiento de GRES LINDO® varía en función de:

- la concentración de uso;
- el grado de contaminación de la superficie;
- el método de aplicación (manual o mecánico);
- el tiempo de contacto y la acción mecánica.

Los rendimientos indicados se refieren a superficies que, en contacto con agua limpia, ya presentan un aspecto visualmente limpio, sin residuos importantes, velos de obra ni contaminaciones intensas.

Limpieza Desengrasante Ordinaria

Dilución: 20–50 cc de producto en 5 L de agua

En condiciones estándar:

- 5 L de solución preparada permiten tratar aproximadamente 100 m².

Rendimiento orientativo del producto:

- 1 L de GRES LINDO® = 2.000 – 5.000 m²

El mayor rendimiento se obtiene sobre superficies correctamente mantenidas y con bajo nivel de contaminación.

Limpieza Desengrasante Intensiva

Dilución: 170–250 cc de producto en 5 L de agua

En condiciones estándar:

- 5 L de solución preparada permiten tratar aproximadamente 100 m².

Rendimiento orientativo del producto:

- 1 L de GRES LINDO® = 400 – 580 m²

En esta fase, el rendimiento puede disminuir en presencia de:

- películas grasas persistentes;
- contaminaciones calcáreas superficiales;
- necesidad de repetir el tratamiento o aumentar el tiempo de contacto.

Nota sobre el rendimiento real

El rendimiento real puede reducirse cuando:

- la superficie presenta contaminaciones estratificadas;
- es necesaria una acción mecánica intensa (esponjas o tampones);
- la superficie debe mantenerse constantemente húmeda durante la limpieza.

En presencia de películas muy resistentes o cuando no se tiene la certeza de una correcta limpieza después de la colocación, se recomienda un tratamiento previo con POWER DET® antes de retomar el mantenimiento ordinario con GRES LINDO®.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido claro verde
- Olor: menta
- Peso específico (g/cm³): 1,095.
- pH (20°C) del producto puro: 9.
- Peso específico (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: soluble en acqua.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it