



PULISCI TENDE

DETERGENTE QUITAMANCHAS ESPECÍFICO PARA TOLDOS, GAZEBOS Y TEJIDOS DE EXTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

PULISCI TENDE es un detergente quitamanchas para tejidos de exterior formulado con tensioactivos no iónicos de rápida biodegradabilidad y agentes disgregantes de la suciedad. Está específicamente indicado para la limpieza de toldos, gazebos, cubiertas y tejidos técnicos expuestos a moho, smog, salitre y agentes atmosféricos. No contiene sosa cáustica, amoníaco, perfumes, colorantes ni disolventes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza quitamanchas de:

- toldos de exterior
- gazebos de tela
- cubiertas y lonas exteriores
- tejidos técnicos de acrílico, poliéster, dacron, nailon y kevlar
- tejidos expuestos a moho, smog, salitre y agentes atmosféricos

CARACTERÍSTICAS:

PULISCI TENDE es un detergente quitamanchas específico para la limpieza eficaz de tejidos de exterior. En particular:

- elimina rápidamente suciedad, moho, smog, salitre y excrementos de los tejidos expuestos a los agentes atmosféricos;
- es ideal para la limpieza de toldos, gazebos, cubiertas y tejidos técnicos de exterior;
- ayuda a recuperar el color y el brillo original de los materiales tratados;
- puede utilizarse sobre tejidos de acrílico, poliéster, dacron, nailon, kevlar y otros materiales técnicos;
- no debilita las fibras ni altera los colores de los tejidos;
- no contiene disolventes, es inodoro, eco-compatible y fácilmente biodegradable;
- tiene una formulación de baja espuma.

INSTRUCCIONES DE USO:

PULISCI TENDE está listo para usar y no requiere dilución.

- Pulverizar el producto directamente sobre la superficie textil a tratar.
- Dejar actuar durante algunos minutos para favorecer el desprendimiento de la suciedad.
- Frotar la superficie con una esponja o con un cepillo de nailon hasta eliminar completamente las contaminaciones.
- Aclarar cuidadosamente con agua al finalizar el tratamiento.

En presencia de suciedad intensa o incrustada, repetir la aplicación aumentando el tiempo de contacto del producto sobre la superficie.

PRECAUCIONES:

- Antes de la aplicación sobre materiales delicados o especiales, realizar siempre una prueba previa de compatibilidad en una zona poco visible.
- Evitar el contacto con los ojos y utilizar el producto según las indicaciones de la ficha técnica.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver23012024

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: Llevar gafas/máscara de protección. – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Ingredientes conformes al Reglamento (CE) no 648/2004:
Fosfatos entre el 5% y el 15%, tensioactivos aniónicos menos del 5%

UFI: SK20-4070-800E-HD9M

Rev1-Ver23012024

CAJA:

- Spray de PE de 750 ml – cajas de 6 unidades
- Garrafa de PE de 5 litros – cajas de 4 unidades

RENDIMIENTO:

El rendimiento del producto depende del nivel de suciedad, del tipo de tejido y de la cantidad aplicada sobre la superficie.

Con un envase de 750 ml, es posible obtener aproximadamente:

- Limpieza de tejidos con suciedad ligera
En presencia de polvo, suciedad atmosférica ligera o mantenimiento ordinario, un envase permite tratar aproximadamente 9–10 m² de superficie textil.
- Limpieza de toldos y gazebos con suciedad media
En caso de smog, manchas difusas o suciedad atmosférica más visible, 750 ml permiten tratar aproximadamente 8–9 m².
- Limpieza de tejidos con moho y suciedad intensa
En superficies especialmente contaminadas por moho, salitre o excrementos, el rendimiento puede reducirse hasta aproximadamente 7 m², según la cantidad de producto necesaria y el tiempo de contacto requerido.
- Tejidos técnicos muy absorbentes
En materiales especialmente porosos o muy sucios, puede ser necesario aumentar la cantidad de producto aplicada, reduciendo el número de tratamientos posibles.

El uso regular del producto ayuda a mantener los tejidos más limpios con el tiempo y facilita las siguientes operaciones de mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (g/cm³): 1,095
- pH (20°C) puro: 11
- Punto de llama (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble en agua
- Olor: inodoro

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura de entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. Cuando se almacena a bajas temperaturas (<10°C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it