



FUGA PROTETTA

TRATAMIENTO ANTIMANCHAS Y ANTISUCIEDAD PARA JUNTAS CEMENTOSAS Y SINTÉTICAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

FUGA PROTETTA es un tratamiento protector antimanchas y antisuciedad al agua, formulado para reducir la absorción de suciedad, líquidos y sustancias grasas en juntas cementosas y sintéticas. Está indicado para proteger juntas de suelos y revestimientos, tanto en interiores como en exteriores, sin alterar el aspecto original de la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la protección antimanchas y antisuciedad de:

- juntas cementosas de suelos interiores
- juntas de revestimientos de baños y cocinas
- juntas exteriores de suelos y terrazas
- juntas sintéticas
- superficies expuestas a la absorción de suciedad y líquidos

CARACTERÍSTICAS:

FUGA PROTETTA es un protector antimanchas y antisuciedad específico para el tratamiento de juntas de suelos y revestimientos. En particular:

- reduce significativamente la absorción de líquidos y sustancias grasas en juntas cementosas y sintéticas;
- puede aplicarse tanto en superficies interiores como exteriores;
- no forma películas superficiales, es invisible y no altera el aspecto original ni el tono de color del material;
- en exteriores, ayuda a mantener las juntas más limpias gracias a su protección antimanchas resistente a la intemperie y al tránsito;
- es un producto al agua, inodoro, no clasificado como peligroso y fácil de aplicar;
- puede reaplicarse fácilmente cuando sea necesario para mantener la protección a lo largo del tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto listo para usar. Aplicar únicamente sobre superficies perfectamente limpias y secas. Se recomienda una limpieza previa con PULI FUGHE.

- Agitar bien el producto para distribuir uniformemente los componentes protectores de la formulación.
- Pulverizar pequeñas cantidades de producto directamente sobre las juntas que se van a tratar.
- Distribuir uniformemente con un paño suave, evitando acumulaciones o excesos superficiales.
- Dejar secar la superficie: el tratamiento seca en aproximadamente 10–15 minutos y la superficie vuelve a ser transitable.
- Esperar unas 12 horas para que el producto alcance la máxima protección antimanchas.
- Evitar el contacto con agua durante el secado y la consolidación del tratamiento.

PRECAUCIONES:

El producto no está indicado para:

- impermeabilizar superficies sometidas a contacto continuo con agua superior a 10 cm, como piscinas o depósitos;
- bloquear humedades ascendentes procedentes de soportes húmedos;
- aplicarse sobre superficies mojadas o no perfectamente secas.

Después de la aplicación, evitar que las superficies tratadas entren en contacto con lluvia o agua durante al menos 8 horas.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-ver310124

ADVERTENCIAS:

El producto no está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

VOC (Directiva 2004/42/CE): Imprimación.

COV en g/litro de producto listo para el consumo: 0,00.

Límite máximo: 30,00

Rev1-Ver300124

CAJA:

- Botella spray de PE de 750 ml – cajas de 6 unidades

RENDIMIENTO:

El rendimiento del producto depende de la porosidad de las juntas, de la cantidad aplicada y del nivel de absorción de la superficie tratada.

Con una botella de 750 ml, es posible obtener aproximadamente:

- Protección de juntas poco porosas o compactas
En superficies interiores en buen estado y con juntas regulares, una botella permite tratar aproximadamente 45–50 m².
- Protección de juntas con absorción media
En presencia de juntas más porosas o superficies expuestas a suciedad frecuente, 750 ml permiten tratar aproximadamente 35–45 m².
- Juntas muy porosas o desgastadas
En superficies especialmente absorbentes o deterioradas puede ser necesaria una mayor cantidad de producto, con un rendimiento aproximado de 30–35 m².
- Aplicaciones en exteriores
En pavimentos y revestimientos exteriores, el rendimiento puede variar según la exposición a la intemperie, el ancho de las juntas y la capacidad de absorción del material.

Una aplicación correcta y uniforme ayuda a mantener durante más tiempo la protección antimanchas de las juntas y facilita la limpieza habitual de las superficies.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido opalescente.
- Peso específico (g/cm³): 1,006.
- pH: 6-7.
- Punto de llama (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: miscible en agua.
- Tiempo de secado: 8-12 horas (en ambientes ventilados)
- Tiempo de consolidación: 48 horas.
- Olor: inodoro

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura de entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. Cuando se almacena a bajas temperaturas (<10°C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it