



# POWER DET®

LIMPIADOR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN Y QUITAMANCHAS PARA GRES PORCELÁNICO



## Guía del usuario

### DESCRIPCIÓN:

POWER DET® es un detergente desincrustante y quitamanchas de alto rendimiento, formulado como una mezcla hidrodisolvente estabilizada de disolventes, tensioactivos y ácidos inorgánicos. Está diseñado específicamente para la limpieza extraordinaria y la descontaminación del gres porcelánico.

### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Indicado para la limpieza extraordinaria y la limpieza después de la instalación de superficies de gres porcelánico, especialmente:

- gres porcelánico pulido
- gres porcelánico semipulido
- gres porcelánico mate

Es eficaz para eliminar:

- velos y pérdida de brillo
- manchas persistentes
- residuos de instalación y contaminaciones de obra

### CARACTERÍSTICAS:

POWER DET® es específico para la recuperación y la descontaminación del gres porcelánico porque:

- es un detergente concentrado para la limpieza después de la instalación y la limpieza extraordinaria quitamanchas;
- está recomendado para superficies muy manchadas y con velos persistentes;
- desengrasa, desincrusta y elimina películas superficiales y contaminaciones externas (grasas, residuos de detergentes y cal) causadas por un mantenimiento incorrecto o por una limpieza después de la instalación mal realizada;
- está recomendado para suelos de gres porcelánico recién instalados porque elimina en profundidad restos de lechada cementosa, pinturas, suciedad de obra, películas de fabricación y colocación, morteros e incluso residuos de juntas coloreadas, devolviendo a la superficie su aspecto original.

Nota de uso

POWER DET® no es un producto para la limpieza diaria y no debe utilizarse excesivamente diluido.

### INSTRUCCIONES DE USO:

POWER DET® puede utilizarse puro o diluido en agua sobre toda la superficie de gres porcelánico para lograr una descontaminación uniforme.

Uso Puro – Limpieza de Obra

Utilice POWER DET® puro para eliminar:

- películas superficiales
- suciedad de obra
- residuos abundantes y persistentes de lechada cementosa

Uso Diluido – Limpieza Extraordinaria Quitamanchas

Diluir POWER DET® en la proporción:

1 parte de producto + 1–2 partes de agua

(ejemplo: 1 L de producto + 1 L de agua)

para limpiezas extraordinarias en superficies muy manchadas, con velos y muy sucias.

## Procedimiento de Aplicación

1. Aplicar POWER DET® abundantemente con un paño sobre la superficie;
2. Trabajar 4–5 m<sup>2</sup> cada vez;
3. Dejar actuar al menos 10 minutos sin permitir que el producto se seque;
4. Frotar con discos o tampones azules de fibras plásticas;
5. Retirar residuos y producto con un paño de microfibra o aspirador de líquidos;
6. Aclarar 2–3 veces con agua limpia hasta eliminar completamente el producto y la suciedad;
7. Repetir la aplicación si es necesario.

Para el mantenimiento a largo plazo de las superficies tratadas, se recomienda utilizar regularmente los detergentes GRES LINDO® y GRES BRILL®.

## PRECAUCIONES:

Durante el uso de POWER DET®:

- no utilizar sobre madera ni sobre barro cocido sin tratar de alta absorción;
- no utilizar sobre materiales no resistentes a los disolventes;
- no utilizar en fregadoras automáticas;
- proteger las superficies pintadas del contacto con el producto;
- proteger los materiales sensibles a los ácidos (por ejemplo, mármol calcáreo pulido, pizarra y terrazo pulido).

## NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev9-Ver11022025

## ADVERTENCIAS:



### ADVERTENCIAS: PELIGRO

**Indicaciones de peligro:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:** No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

**Contiene:** Alcoholes; C11-13 ramificados; etoxilados (> 2,5 moles de EO).

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:  
Hidrocarburos alifáticos <1%; tensioactivos no iónicos entre el 5% y el 15%; tensioactivos aniónicos <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

## CAJA:

- Botella de PE de 1 L – cajas de 6 unidades
- Garrafa de PE de 5 L – cajas de 4 unidades
- Garrafa de PE de 20 L

## RENDIMIENTO:

El rendimiento de POWER DET® varía en función de:

- modo de aplicación (uso puro o diluido),
- tipo y nivel de contaminación (residuos de obra, películas superficiales, velos y suciedad acumulada),
- absorción y acabado del gres porcelánico (mate, semipulido o pulido),
- tiempo de contacto y necesidad de mantener la superficie húmeda durante la acción,
- la posible repetición del tratamiento en áreas especialmente comprometidas.

Rendimiento en Uso Puro (Limpieza de Obra / Residuos Persistentes)

Cuando POWER DET® se utiliza puro, el rendimiento orientativo es:  
1 L / 15–20 m<sup>2</sup>

Este rendimiento es típico de la limpieza después de la instalación y de situaciones en las que existen:

- películas de colocación y fabricación,
- suciedad de obra,
- residuos abundantes y persistentes de lechada cementosa.

En esta fase, el consumo es mayor porque, trabajando sobre 4–5 m<sup>2</sup> cada vez, es necesario aplicar suficiente producto para:

- garantizar una humectación uniforme,
- respetar un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos,
- evitar que el producto se seque antes de su eliminación.

Rendimiento en Uso Diluido (Limpieza Extraordinaria Quitamanchas)

Para limpiezas extraordinarias de superficies muy manchadas, con velos y muy sucias, utilizando POWER DET® diluido 1:1 o 1:2, el rendimiento orientativo es:  
1 L / 30–60 m<sup>2</sup>

En este caso, el rendimiento aumenta porque el objetivo principal es la descontaminación extraordinaria y la eliminación de velos y películas superficiales menos consistentes que los residuos de obra, manteniendo una elevada eficacia de limpieza.

Nota Sobre el Rendimiento

Los rendimientos indicados son orientativos y pueden variar según las condiciones reales del soporte, el nivel de contaminación, el método de aplicación y el número de tratamientos necesarios para obtener un resultado uniforme en toda la superficie.

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido ámbar claro
- Peso específico (g/cm<sup>3</sup>): 1.05
- pH (20°C): 1-2
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcialmente soluble
- Olor: característico

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)