



IDROFIN LUCIDO

CERA BRILLANTE DE ACABADO ANTI-SUCIEDAD, ANTI-DESGASTE PARA MATERIALES DE PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O / W a base de ceras minerales y emulsiones acrílico-estireno.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el acabado brillante final de los tratamientos sobre materiales de piedra absorbente colocados en el interior: barro, ladrillo, piedra natural con alta absorción, cemento, yeso mineral.

CARACTERÍSTICAS:

IDROFIN LUCIDO es un acabado pulido para materiales absorbentes de piedra colocados en el interior: barro, piedra natural absorbente, terrazo.

IDROFIN LUCIDO:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- se recomienda encarecidamente al finalizar los tratamientos con protectores hidrófugos, impregnantes oleocerosos, imprimaciones niveladoras, ya que protegen las superficies del desgaste del tiempo y evitan la degradación del tratamiento de fondo;
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie dejando una buena permeabilidad al vapor del material;
- constituye sobre el material una micro-capa resinosa-cerosa de fácil aplicación, que reduce la penetración de la suciedad y hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar;
- se conserva en el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente DETERBRILL o FLORA y la cera de mantenimiento anti-suciedad, anti-degradación REFIX LUCIDO.

INSTRUCCIONES DE USO:

Normalmente se utiliza puro.

- Aplique sobre superficies limpias y secas;
- Agite antes de su uso;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades y distribuya con paño suave y vellón para esparcir la cera uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado;
- Aplique la segunda capa, si la primera está seca;
- Para aumentar el brillo después del secado o para eliminar las marcas de pisada, frote la superficie tratada con paño de lana, pulidora con fieltros, tampones rojos, monocepillo con discos rojos.

Seca generalmente en 2-3 horas.

Tipos de aplicación:

- 1 capa: sobre superficies lisas y poco absorbentes;
- 2 capas: en superficies rugosas.

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No use al exterior.
- evite aplicar IDROFIN en superficies demasiado frías ($<5^{\circ}\text{C}$);
- en la limpieza de las superficies tratadas con IDROFIN, evite el uso de detergentes alcalinos fuertes y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, diversos ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico).

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

VOC (Directiva 2004/42 / CE): Pinturas monocomponente de alto rendimiento.
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 22.00.- Límite máximo: 140,00

Rev4-Ver280322

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico-caja 6 pz;
- 5 lt Tanque de plástico-caja 4 pz;
- 20 lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales.

- en materiales con superficies rugosas de 1 lt / 10-18 m²;
- en materiales con superficies lisas 1 lt / 20-30 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 2 – 3 horas
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y + 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it