



HYDROIL ESTERNO

IMPREGNANTE DE ACEITE ANTI-DEGRADACIÓN EN BASE DE AGUA PARA MADERA EXTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión impregnante con cera, resina y aceite a base de aceites secantes modificados, resinas y ceras microcristalinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Sobre todo tipo de superficies de madera bruta en exterior: parquet, tablones, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general.

CARACTERÍSTICAS:

HYDROIL ESTERNO es un impregnante protector de aceite-resina-cera a base de agua para todas las superficies de madera bruta colocadas al exterior (suelos, revestimientos, estructuras de madera, muebles, ventanas y puertas).

HIDROIL ESTERNO:

- es un producto a base de agua, inodoro, seguro y fácil de usar;
- es fácil de usar y rápido de secar entre 30 y 60 minutos y permite finalizar un ciclo de tratamiento en unas pocas horas;
- lucha contra el envejecimiento de la madera;
- confiere a la madera resistencia al agua, a las manchas, a la degradación, a los rayos U.V. y al desgaste;
- realza la coloración natural de la madera dejando un acabado transparente y mate en la superficie con un toque sedoso de alta calidad;
- está ligeramente pigmentado para dar un tono cálido a la madera y aumentar la protección de los rayos UV;
- puede ser fácilmente pigmentado con IDROTONER (concentración máxima 10%. ej. 1kg de HYDROIL EXTERNO / 100gr de IDROTONER) para tener acabados personalizados. Todos los colores obtenidos serán transparentes y no alterarán el diseño natural de la fibra;
- es un producto bajo en COV (compuestos volátiles).
- es fácil de mantener con el tiempo a través de la limpieza ordinaria con el detergente DETERCLEAN y la aplicación de la cera de acabado y mantenimiento anti-suciedad, anti-degradación BARRIER una o dos veces al año.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto debe aplicarse sobre superficies de madera limpias, bien lijadas y crudas. En caso de mantenimiento extraordinario del tratamiento realizado con HYDROIL EXTERNO, se puede volver a aplicar una mano limpiando y lijando ligeramente la superficie (ej. grano 150).

- Mezcle bien HYDROIL EXTERNO antes de usar;
- El producto se aplica generalmente en dos capas, se puede aplicar con pincel, rodillo de pelo raso, humedeciendo homogéneamente la superficie de la madera;
- Aplique una segunda capa cuando la primera esté seca;
- No es necesario lijar entre una mano y otra, excepto en el caso de eventuales desfibaduras de la madera; en este caso se recomienda lijar ligeramente la superficie con papel abrasivo (p. ej., grano 150).

Seca generalmente en 30-60 minutos.

PRECAUCIONES:

- antes de la aplicación de HYDROIL ESTERNO, la madera debe tener una humedad no superior al 13-15%;
- aplique el producto durante los días no demasiado ventosos ni demasiado calientes y sin luz solar directa para evitar que el producto se seque demasiado rápido. En algunos tipos de madera sometidos

- a una escorrentía intensa (p. ej., Castaño, Roble) pueden producirse fugas de tanino tras la aplicación de HYDROIL ESTERNO;
- Al final de la elaboración no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapados en HYDROIL EXTERNO para peligro de auto-combustión! Desechélos bien con agua;
- Lave las superficies tratadas con HYDROIL EXTERNO exclusivamente con detergentes neutros.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver250322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. – Contiene: Cobalto, complejo neodecanoato de borato, butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo. – Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: No liberar al medio ambiente.

VOC (Directiva 2004/42 / CE): Impregnantes no filmógenos para madera (para interiores y exteriores).
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 20,00
Límite máximo: 130,00

Rev4-Ver250322

CAJA:

- 1 kg Frasco PE- caja de 6 pz.
- 5 kg Cubo PE- caja de 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de la madera:

- en maderas poco absorbentes 1lt / 10-15 m²;
- sobre maderas absorbentes 1 lt / 7-10 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido viscoso opalescente de color ámbar.
- Peso específico (g / cm³) a 20 ° C: 1.022
- pH: n.d.
- Punto de inflamación (ASTM):> 90 ° C
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 30-60 min. dependiendo de la ventilación y la temperatura.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it