



# BIOTOP OPACO

CERA DE ACABADO OPACA PARA MADERAS IMPREGNADAS CON ACEITE Y/O CERA



## Guía del usuario

### DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, surfactantes no iónicos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todo tipo de superficies de madera en el interior (parquet, tablas, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general).

### CARACTERÍSTICAS:

**BIOTOP OPACO** es un acabado anti-suciedad para superficies de madera impregnadas de aceite colocadas en el interior: parquet, tablonos, muebles, mesas, vigas y estructuras de madera en general.

#### BIOTOP OPACO:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- se recomienda encarecidamente al finalizar los tratamientos con impregnantes de aceite y cera, ya que protegen las superficies de madera impregnadas con aceite del desgaste del tiempo y evitan la reaplicación de la impregnación;
- deja un aspecto opaco a la superficie sin alterar el material, no forma una película a menudo en la superficie, deja una buena permeabilidad al vapor del material;
- constituye sobre el material una micro-capa resinosa-cerosa de fácil aplicación, que reduce la penetración de la suciedad y hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar;
- se conserva con el tiempo mediante la limpieza ordinaria con el detergente PULIBRILL y la cera de mantenimiento anti-suciedad, anti-degradación BIOCARE OPACO.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique sobre superficies limpias y secas;
- Agite muy bien antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie y distribuya con un paño suave, vellón y uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado.

Se seca generalmente en 1-2 horas.

### PRECAUCIONES:

- no se aplica en suelos pintados;
- no se recomienda el uso de rodillo y brocha.

### NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev3-Ver150322

### ADVERTENCIAS:

#### ADVERTENCIAS: NINGUNO

**Indicaciones de peligro:** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev3-Ver150322

### CAJA:

- 1 lt frasco de plástico – caja 6 pz;
- 5 lt lata de plástico – caja 4 pz.

#### RENDIMIENTO:

- Aproximadamente 1lt / 30 – 40 m<sup>2</sup>.

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm<sup>3</sup>): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y + 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)