



BIOCARE OPACO

CERA DE MANTENIMIENTO PARA PARQUET ACEITADOS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A de ceras, resinas, surfactantes no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Cera de mantenimiento opaca ordinaria para todas las superficies de madera impregnadas de aceite con acabado con efecto natural.

CARACTERÍSTICAS:

BIOCARE OPACO es una cera protectora y de mantenimiento para todas las superficies de madera impregnadas de aceite con un efecto natural opaco. Para uso interno.

BIOCARE OPACO:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- conserva y protege con el tiempo las características protectoras y estéticas del acabado inicial;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;
- renueva la protección de la superficie del tratamiento opaco;
- no forma película ni película brillante;
- deja un olor agradable en el ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique sobre superficies limpias y secas.

- Agite muy bien antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre un paño suave y extienda una capa fina y uniforme sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado.

Frecuencia de uso:

- cada 2-3 meses: en superficies muy pisoteadas y sujetas a desgaste (p. ej., tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
- cada 6-12 meses: en superficies poco pisoteadas (por ejemplo, zonas para dormir, habitaciones, etc.).

PRECAUCIONES:

- No utilice BIOCARE OPACO en maderas pintadas;
- Evite usar detergentes muy alcohólicos cuando limpie superficies tratadas con BIOCARE OPACO.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev3-Ver170322

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev3-Ver170322

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- En función del acabado superficial del material 1lt / 30 – 40 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido opaco rosa.
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total.
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 °C y + 30 °C) y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it