DELICACID®

DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA PIEDRAS Y MATERIALES DE PIEDRA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución ácida en agua a base de ácido sulfámico, ácido fosfórico, tensioactivos no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el lavado desincrustante y contra la cal de los materiales de piedra resistentes a sustancias ácidas como: piedra, klinker, gres porcelánico, cerámica esmaltada, arenilla, terrazo, palladio, barro y terracota, hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

DELICACID es un detergente ácido tamponado desincrustante para materiales de piedra resistentes a sustancias ácidas, como barro, klinker, piedras, terrazo y materiales cerámicos.

DELICACID:

- es un detergente ácido suave de acción controlada, ideal para limpiar incluso los materiales de piedra más delicados (piedras naturales, arenillas, baldosas paladianas, hormigón);
- puede ser utilizado para lavados desincrustantes después de la instalación o después de la obra, para la eliminación de eflorescencias, incrustaciones cementosas, pinturas;
- también puede utilizarse en el exterior para la eliminación periódica de incrustaciones calcáreas debidas a la intemperie;
- se puede usar para el lavado manual y mecánico (por ejemplo, fregadora, lavadoras a presión);
- no contiene ácido clorhídrico;
- no fumiga ni desarrolla vapores tóxicos.

No utilice DELICACID sobre la piedra caliza pulida (p. Ej. mármol, travertino), pizarra italiana (pizarrón) y aglomerados pulidos (p. Ej. arenilla, baldosas de cemento).

INSTRUCCIONES DE USO:

Puede ser utilizado puro o diluido en agua.

- Diluya una parte de DELICACID en 1 o 2 partes de agua: para lavados desincrustantes después de colocarlos en clinker y materiales de cerámica;
- Diluya 250-300cc de DELICACID en 1 litro de agua: para lavados desincrustantes después de colocar piedras y aglomerados de cemento;
- Diluya 50-100cc de DELICACID en 1 litro de partes de agua: para lavados desincrustantes ordinarios y para la eliminación de eflorescencias.

Cómo se utiliza el producto:

- Extienda el producto en la superficie y déjelo actuar durante unos minutos.
- Frote la superficie con tampones o discos en fibras plásticas o cepillos de nailon, tynex.
- Repita el lavado si es necesario.
- Siempre enjuague con abundante agua.

PRECAUCIONES:

- evite que el producto se estanque en la superficie;
- evite la utilización de DELICACID en todo tipo de material pulido que contenga carbonato de calcio (mármoles y travertinos brillantes, pizarras negras, granos brillantes). En caso de duda sobre la naturaleza del material de piedra, se recomienda realizar una prueba de resistencia en el material fuera de funcionamiento.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev7-Ver250122

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Contiene: Ácido fosfórico 75%

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Fosfatos entre 5% y 15%; tensioactivos no iónicos por debajo del 5%. Olor: geraniol, citronelol.

UFI: 4C00-Y08P-900J-9H4X

Rev7-Ver250122

CAJA:

- 1 lt Botella de plástico – caja de 6 piezas;
- 5 lt Garrafa de plástico – caja de 4 piezas.
- 20 lt Garrafa de plástico
- 200 lt Barril regenerado de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que hay que eliminar y la absorción del material:

- para eliminar los residuos de caliza consistentes 1lt / 4-6 m²;
- para lavados normales 1lt / 10-15 m²;
- sobre materiales cerámicos 1lt / 20-40 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (g / cm3): 1.06
- pH: 1
- Concentración: (sol. 1%) 2,5
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado, alejado de fuentes de calor y no expuesto durante mucho tiempo a los rayos solares. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it