



# DILUOIL

## DILUYENTE PARA PRODUCTOS IMPREGNANTES DE ACEITE Y CERA



### Guía del usuario

#### DESCRIPCIÓN:

Mezcla de disolventes hidrocarburos alifáticos desnaturalizados.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Disolvente para diluir productos impregnantes aceitosos-cerosos y facilitar su absorción en materiales poco porosos.

#### CARACTERÍSTICAS:

**DILUOIL** es un diluyente en base solvente de los productos impregnantes de aceite y cera para facilitar su absorción en materiales poco porosos.

#### DILUOIL:

- también puede utilizarse en la limpieza de todas las superficies de madera sucias de materias grasas o hollín y para la de-resinado superficial de las maderas resinosas;
- está indicado como diluyente de los productos impregnantes de aceite y cera como TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO 41, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET;
- está indicado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de suelos tratados con impregnantes de aceite y cera deteriorados;
- es una mezcla de disolventes de bajo riesgo para las personas y el medio ambiente;
- no deja halos ni mancha la esencia de madera.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Como diluyente se puede utilizar en todas las concentraciones.

#### PRECAUCIONES:

- proteja todas las superficies pintadas del contacto con DILUOIL;
- el producto, especialmente en estructuras de madera decoradas, puede tener una acción disolvente indeseable en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer pequeñas pruebas preliminares.

#### NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver060318

#### ADVERTENCIAS:



#### ADVERTENCIAS: PELIGRO

**Indicaciones de peligro:** Líquidos y vapores inflamables.- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.- Puede provocar somnolencia o vértigo. – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Consejos de prudencia:** Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar

inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.- EN CASO DE INHALACIÓN: sacar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. – NO provocar el vómito.

**Contiene:** Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos.

UFI:2940-800X-D00A-R6XW

Rev5-Ver230222

#### CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja 6 pz;
- 5 lt conf. Lata – caja 4 pz.

#### RENDIMIENTO:

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro transparente
- Peso específico (g / cm<sup>3</sup>) a 20 ° C: 0,771
- pH: n.a.
- Punto de inflamación (ASTM): 40 ° C
- Solubilidad en agua: no soluble

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)