



ALGANET®

QUITAMANCHAS BLANQUEADOR PARA MATERIALES DE PIEDRA EXTERIORES



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Polvo dispersable en agua a base de sales oxidantes, tensioactivos, fosfatos y carbonato de sodio.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todas las superficies y productos de piedra exteriores (barro, piedra natural, productos de concreto, Klinker, gres porcelánico, cerámica, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

ALGANET es un quitamanchas en polvo específico para la limpieza profunda de las superficies externas en material de piedra (por ejemplo, gres porcelánico, cerámica, barro, mármol, piedra, terrazo).

ALGANET:

- ayuda, a través de su acción de frotamiento mecánico de la superficie, en eliminar el ennegrecimiento dejado por microorganismos (por ejemplo, residuos de algas, musgo y líquenes), residuos de hojas y flores, excrementos de animales, orines, etc. ;
- también se puede aplicar sobre superficies tratadas;
- tiene una acción profunda y eficaz a lo largo del tiempo que el hipoclorito sódico;
- también se puede utilizar para limpiar tiendas de cortinas y carpas de pvc y otros materiales plásticos exteriores;
- es eficaz incluso a bajas temperaturas;
- una vez seco, ya no es peligroso para la vegetación;
- se puede aplicar varias veces sobre superficies muy sucias y en presencia de líquenes de difícil eliminación, sin dañar los materiales de piedra.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpieza extraordinaria en superficies contaminadas por incrustaciones biológicas:

- Disuelva en un cubo limpio de plástico 800 gr de ALGANET en 10 litros de agua mezclando durante unos minutos. La solución resultante deberá utilizarse en un plazo de 3 – 4 horas;
- Puede aplicarse con pincel, esponja, paño suave o escoba;
- Moje abundantemente la superficie a tratar frotando el producto con cepillo duro o tampón marrón y deje actuar hasta que se seque (normalmente 12/24 horas);
- Repeta el lavado si es necesario;
- Finalmente aclare con abundante agua o con hidrolimpiadora.

Limpieza extraordinaria en superficies muy contaminadas por incrustaciones biológicas (sobre todo líquenes):

- Se recomienda realizar un lavado previo con hidrolimpiadora o frote la superficie con agua y TAMPÓN MARRÓN, para eliminar la pátina superficial tanto como sea posible;
- Disuelva en un cubo limpio de plástico 800 gr de ALGANET en 10 litros de agua mezclando durante unos minutos. La solución resultante deberá utilizarse en un plazo de 3 – 4 horas;
- Puede aplicarse con pincel, esponja, paño suave o escoba;
- Moje abundantemente la superficie a tratar frotando el producto con cepillo duro o tampón marrón y deje actuar hasta que se seque (normalmente 12/24 horas);
- A continuación, la superficie debe enjuagarse con una solución de agua y ECOMARBEC (diluido al 20/30%), para desengrasar y eliminar en profundidad los residuos de la suciedad y del producto ALGANET;
- Durante la fase de aclarado se recomienda frotar la superficie con cepillos duros, discos, tampones marrones para facilitar la eliminación de la suciedad degradada;
- Repita el lavado si es necesario;
- Finalmente aclare con abundante agua o con hidrolimpiadora.

PRECAUCIONES:

- nunca enjuague el producto con soluciones ácidas;

- realice siempre una prueba antes del uso;
- en presencia de líquenes difíciles de eliminar debido a la presencia de microrraíces penetradas en los microporos del material, el producto puede aplicarse y frotarse varias veces para intentar eliminar en lo posible estas antiestéticas contaminaciones;
- asegúrese de que al aplicar ALGANET en su estado líquido no entre en contacto directo con la tierra, las plantas, los tejidos, los metales y la madera;
- no utilice otros productos ácidos en la aplicación de ALGANET.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev7-Ver260122

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión. -Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. -Puede irritar las vías respiratorias. -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. -En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].- Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / . . . - Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación.- Evitar su liberación al medio ambiente.- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: metasilicato de sodio pentahidratado, dicloroisocianurato de sodio dihidrato, ácido sulfúrico, ésteres de mono-alquilo C12-14, sales de sodio.

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Blanqueadores a base de cloro> 30%, Fosfatos 5 – 15%, Tensioactivos aniónicos <5%.

UFI: 3W40-S0UQ-H00S-CM1C

Rev7-Ver260122

CAJA:

- 800 gr Tarro de plástico – caja 6 pz;
- 4 kg Cubo de plástico – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- Con 800gr de polvo se preparan unos 10 litros de solución limpiadora (consumo medio del producto diluido 1 lt / 5-7 m²).

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: polvo blanco
- Densidad y/o Densidad relativa 0,8-0,9 kg/l
- pH: 10 (10% sol.)
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcial

ALMACENAMIENTO:

Almacene en una habitación seca bien ventilada y en recipientes bien cerrados y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Evite siempre las temperaturas > 40 ° C. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años. El producto puede endurecerse con el tiempo sin comprometer su efectividad.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it