



# BIOCARE

## CERA PROFESIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE MADERA Y PARQUET



### Guía del usuario

#### DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A de ceras, resinas, tensioactivos no iónicos.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Cera protectora y de mantenimiento para suelos, revestimientos, puertas y ventanas, muebles y superficies de madera en general impregnadas de aceite. Para uso interno.

#### CARACTERÍSTICAS:

**BIOCARE** es una cera protectora y de mantenimiento para suelos, revestimientos, puertas y ventanas, muebles y superficies de madera en general impregnadas de aceite.

#### BIOCARE:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- conserva y protege con el tiempo las características protectoras y estéticas del acabado inicial;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;
- renueva la protección de la superficie del tratamiento;
- no forma película ni película brillante;
- deja un olor agradable en el ambiente;
- es una cera autoextraíble. Se puede pulir en seco para aumentar y mantener el brillo.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique sobre superficies limpias y secas;
- Agite antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie y distribuir con un paño suave, vellón y uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto mientras se está secando;
- Para aumentar el brillo después del secado o para eliminar las marcas de pisoteo, frote la superficie tratada con un paño de lana, pulidor con fieltros, tampones azules, monocepillo con disco azul.

#### Frecuencia de uso:

- cada 2-3 meses: en superficies intensamente pisoteadas y sometidas a un gran desgaste (por ejemplo, tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
- cada 6-12 meses: en superficies poco pisoteadas (p. Ej. zonas para dormir, pasillos, etc.).

#### PRECAUCIONES:

- no utilice BIOCARE en maderas pintadas;
- evite el uso de detergentes fuertemente alcohólicos al limpiar superficies tratadas con BIOCARE.

#### NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver170322

#### ADVERTENCIAS:

#### ADVERTENCIAS: NINGUNO

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

#### CAJA:

- 1 lt conf. lata de plástico- caja 6 pz;
- 5 lt conf. tanque de plástico- caja 4 pz.

#### RENDIMIENTO:

- Dependiendo del acabado superficial del material 1 lt / 30 – 40 m2

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido rosa
- Peso específico (g / cm3): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: total
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos.
- Tiempo de consolidación: 24 horas.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C y sin exposición prolongada a la luz solar. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)