



DELUXE TEAK

LIMPIADOR QUITAMANCHAS PARA CUBIERTAS DE BARCOS Y SUPERFICIES DE TECA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución de función mixta ácido / disolvente con tensioactivos de baja formación de espuma.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el lavado extraordinario y la renovación específica de superficies para maderas expuestas al exterior en ambiente marino.

CARACTERÍSTICAS:

DELUXE TEAK es un limpiador para barcos de teka de baja espuma, específico para madera expuesta al exterior en el ambiente marino.

DELUXE TEAK:

- elimina las pátinas naturales del envejecimiento provocadas por los rayos del sol;
- también elimina algas y mohos de origen marino y sal;
- renueva el estado natural de la madera envejecida, dándole un nuevo aspecto y preparándola para la aplicación de una nueva protección (aceites, impregnantes);
- evite lijar las superficies;
- es rápido y fácil de aplicar.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar;
- Aplique el producto con pincel, paño o esponja, humedeciendo abundantemente la superficie;
- Mantenga la superficie húmeda de 20 a 30 minutos;
- Posteriormente, frote DELUXE TEAK con tampones azules o cepillos de nailon, siguiendo la veta de la madera;
- Finalmente enjuague bien con abundante agua y deje secar;
- Repita la aplicación si es necesario.

DELUXE TEAK no es un removedor de pintura ni un removedor de cera y no elimina las capas de pintura, impregnantes, aceites y ceras.

PRECAUCIONES:

- Realice siempre una prueba antes de usar;
- No aplique sobre superficies demasiado calientes;
- Proteja los ojos y la piel del contacto del producto con ropa adecuada.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver170222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Proteger los ojos/la cara. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

Contiene: ácido oxálico bihidratado

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev5-Ver170222

CAJA:

- 1 lt Frasco Pe – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque Pe- caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- En función de la suciedad que hay que eliminar y de la absorción del material.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (20 ° C): 1.035
- pH (20 ° C): 2
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso o el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it