



FONDO COLARIN2

FONDO NEGRO PARA MADERA INTERIOR



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución colorante de tinte negro en agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para realizar un tratamiento de fondo gris en todo tipo de superficies de madera colocadas en el interior.

CARACTERÍSTICAS:

FONDO COLARIN2 es una imprimación para realizar un tratamiento de fondo gris en todo tipo de superficies de madera colocadas en el interior.

FONDO COLARIN2:

- es una imprimación pigmentada negra en dispersión acuosa para todo tipo de madera bruta en interiores;
- es un producto de fácil aplicación sobre madera;
- podrá diluirse en agua para tener efectos personalizados más o menos grises;
- se puede lijar fácilmente;
- se puede pintar o aceitar;
- es un producto sin emisiones de COV.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite bien antes de usar y asegúrese de que el pigmento esté completamente disperso.

Se puede aplicar puro o diluido en agua según el efecto de fondo gris deseado:

- puro para efectos de gris oscuro;
- diluido 1 parte de producto en 1/3 parte de agua para efectos grises intermedios;
- diluido 1 parte en 4/10 partes de agua para efectos de gris claro.

Como se aplica:

- Se puede aplicar con esponja, trapo o pincel, humedeciendo uniformemente la superficie a tratar hasta que esté completamente saturada.
- Normalmente se seca en 30-60 minutos dependiendo de la ventilación.
- Durante la estación húmeda y fría y en habitaciones cerradas o mal ventiladas, el tiempo de secado puede alargarse significativamente.
- Una vez seca, la imprimación se puede lijar para obtener el efecto deseado y la madera se puede pintar o engrasar inmediatamente.

Para obtener efectos de "encanecimiento" en la madera, es aconsejable aplicar posteriormente impregnantes pigmentados de blanco (p. Ej. TIROIL, OLIO TECNO mezclados con OILTNER BLANCO en el 2-10% o HYDROIL INTERNO mezclado en el 2-10% con IDROTNER BLANCO).

PRECAUCIONES:

Ninguna.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver231120

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: ninguna

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico;
- 5 lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

- Aproximadamente 1lt / 6-8 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido negro
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 7
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: soluble en agua
- Tiempo de secado: 30-60 minutos (en áreas ventiladas).

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it