



KW-P

CRISTALIZANTE ÁCIDO EN POLVO PARA MÁRMOL Y TRAVERTINO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Polvo cristalizante a base de óxidos inorgánicos, ácidos y sales orgánicas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para pulir piedras que contienen carbonato de calcio como mármol, travertino, aglomerados de cemento. No se puede utilizar sobre granito, pizarra, piedra arenisca, materiales cerámicos, aglomerados sintéticos.

CARACTERÍSTICAS:

KW-P es un polvo cristalizante para pulir mármol, travertino y piedra caliza que se puede pulir. Hace que las superficies no sean muy permeables al agua y a la suciedad, facilitando la limpieza. No utilice sobre granito, pizarra, piedra arenisca, materiales cerámicos, aglomerados sintéticos.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto se puede utilizar con un monocepillo y disco blanco (en suelos y grandes superficies) o con un taladro provisto de una almohadilla con gorro de lana (en superficies pequeñas como encimeras, tableros de mesa, etc.). En superficies muy corroídas y desgastadas se aconseja pasar primero sobre el material esponjas o discos diamantados MARBEC.

– Con monocepillo: vierta 20-60 g de polvo KW-P sobre la superficie, coloque el disco blanco y rocíe agua en la zona que rodea al disco durante el frotamiento, hasta que aparezca una papilla blanca. Proceda trabajando el producto en unos pocos metros cuadrados a la vez durante unos minutos. Añada agua al polvo para mantener la cremosidad del producto. Luego proceda como se indicó anteriormente. ¡No deje que la pasta se seque en la superficie! Después del proceso de cristalización, retire los residuos con una aspiradora. Después de la cristalización de toda la superficie, limpie con una solución de detergente neutro (por ejemplo, UNIPUL diluido a un 5% en agua).

– Con taladro y gorro de lana: moje previamente con agua la superficie que se debe pulir, vierta unos gramos de polvo debajo de la almohadilla y frote firmemente la superficie presionando la almohadilla durante unos minutos, hasta que se forme una papilla blanca. Retire el residuo formado con agua y una esponja y deje secar.

PRECAUCIONES:

Utilice la pasta inmediatamente después de la preparación. Mantenga el paquete bien cerrado. Úselo solo en la piedra caliza; evite otros materiales; proteja los otros materiales.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de uso, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-ver230218

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión o contacto con la piel. – Provoca irritación cutánea. – Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- EN CASO DE INGESTIÓN:

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. – Enjuagarse la boca.- En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

Contiene: tetraoxalato de potasio, ácido oxálico dihidrato, fluorosilicato de magnesio.

rev3

CAJA:

800gr Frasco- conf. de 6 pz.
4 Kg Cubo plast. – conf. de 4 pz.

RENDIMIENTO:

Dependiendo de la porosidad y naturaleza del material que se debe pulir y del número de aplicaciones.
Normalmente: 800gr / 25-35 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: polvo ligeramente ambarino
Peso específico (aparente): = 0,850 (gr / cm³) a 20 ° C
pH (20 ° C): no disponible
Punto de inflamación (ASTM): sólidos no inflamables
Solubilidad en agua: parcial.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en un lugar seco y ventilado a temperaturas entre 0 ° C y 35 ° C y fuera del alcance de los niños.
PERIODO DE ALMACENAMIENTO: 5 años

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it