



LIGNOLIFE®

ACABADO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUET PINTADO BRILLANTE



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión a base de cera de carnauba y resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

En todas las superficies de madera pintadas brillantes (parquet, revestimientos, muebles, puertas y ventanas).

CARACTERÍSTICAS:

LIGNOLIFE es un acabado de resina y cera a base de carnauba, específica para la protección y restauración de parquet o madera pintada pulida.

LIGNOLIFE:

- es un producto a base de agua fácil de usar e inodoro;
- se puede aplicar en todas las superficies internas de madera barnizada pulida (parquet, revestimientos, muebles, puertas), donde la pintura aparece opaca y desgastada;
- da un nuevo tono al material y un acabado brillante;
- da una nueva protección a la pintura, es resistente al desgaste por pisoteo, suciedad, al agua y a los detergentes;
- es un producto autobrillante;
- es de fácil mantenimiento en el tiempo con la limpieza ordinaria con el detergente PULIBRILL y con la aplicación de la cera de mantenimiento BEAUTY FLOOR una vez cada 6-12 meses.

En superficies de madera, LIGNOLIFE no puede reemplazar un repintado en los puntos donde la pintura se ha eliminado completamente por el desgaste (por ejemplo, manchas grises y puntos donde la madera está simplemente mojada con agua).

INSTRUCCIONES DE USO:

Antes de aplicar LIGNOLIFE, realice una limpieza extraordinaria con PULIBRILL y TAMPÓN BLANCO, para desengrasar la superficie.

- Agite bien antes de usar;
- Aplique 2 capas de LIGNOLIFE. El producto se distribuye con un vellón para esparcir la cera, paño en microfibra o esponja. Debe aplicarse en capa fina, humedeciendo la superficie de manera uniforme y sin dejar excesos;
- Aplique la segunda capa tan pronto como la primera esté seca;
- Se seca rápidamente, generalmente en 2-3 horas en áreas bien ventiladas.

Evite aplicar el producto sobre superficies demasiado calientes (por ejemplo, suelos radiantes o suelos expuestos directamente a los rayos del sol).

PRECAUCIONES:

- evite la aplicación con pincel o rodillo. No utilice en el exterior;
- evite aplicar LIGNOLIFE en superficies demasiado frías (<7 ° C);
- evite el uso de detergentes fuertes alcalinos y ácidos (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, varios ácidos) y disolventes (por ejemplo, alcohol etílico) cuando limpie superficies tratadas con LIGNOLIFE;
- evite aplicar el producto sobre superficies demasiado calientes (p. ej. suelos radiantes o expuestos directamente a los rayos del sol).

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev3-Ver300322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Contiene: Ácidos de colofonia, fumaratos, ésteres con pentaeritritol. Puede provocar una reacción alérgica.

COV (Directiva 2004/42/CE): pinturas monocomponentes de alto rendimiento.

COV expresado en g / litro de producto listo para usar: 19,00. – Límite máximo: 140,00

Rev3-Ver300322

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque de plástico – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- 1 lt/ 30-40 m² (para una sola pasaje).

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm³): 1.025
- pH: 8
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible en agua
- Tiempo de secado: 2 – 3 horas.
- Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it