



OX-FIVE

SOLUCIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE ACCIÓN CONTROLADA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución acuosa de sales inorgánicas no corrosivas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Solución líquida no peligrosa para el envejecimiento de las superficies de madera.

CARACTERÍSTICAS:

OX-FIVE es una solución líquida no peligrosa para el envejecimiento de superficies de madera ricas en tanino, como el roble y el castaño.

OX-FIVE:

- envejece la superficie de la madera sin provocar un oscurecimiento fuerte y desigual de las esencias de la madera;
- se puede aplicar fácilmente sobre todas las superficies de madera, tanto verticales como horizontales;
- es un producto no peligroso, seguro de usar en todas las situaciones del sitio de construcción;
- no deja residuos en la superficie de madera;
- permite la aplicación posterior de cualquier acabado (pintura – encerado – impregnación).

INSTRUCCIONES DE USO:

Distribuya OX-FIVE sobre la superficie con pincel o vellón para esparcir la cera, uniformemente, siguiendo la absorción de la madera. La acción de envejecimiento es progresiva hasta el secado del material. El efecto depende de los ciclos de aplicación realizados (máximo 2 manos); la posible 2ª capa se aplica tan pronto como la superficie esté seca (2 – 4 horas).

Elimine el desfibrado de la madera que se forma tras la aplicación de OX-FIVE, utilizando un papel o resina abrasiva de grano no demasiado fino (ej. 100).

La intensidad y el resultado final del envejecimiento dependen del tipo de esencia de la madera y pueden variar, para una misma madera, de un elemento a otro (tablones, tabletas, vigas, etc.). Por lo tanto, es recomendable realizar muestras suficientemente representativas del producto terminado.

PRECAUCIONES:

Ninguna.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver290920

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

Contiene: carbamato de amonio.

rev4

CAJA:

1 lt Botella de plástico – caja de 6 piezas;
5 lt Tanque de plástico – caja de 4 piezas;
10 lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de la madera 1 lt / 8 – 12 m2 cada capa.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido
Color: rosa
Peso específico (g/cm3): 1,05
pH (20°C) del producto puro: 10-11
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C.
PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: el producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it