



OX-FIVE PLUS

FONDO DE ENVEJECIMIENTO FUERTE PARA LA MADERA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución alcalina fuerte para el envejecimiento de esencias de madera y pigmentos blancos inorgánicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el tratamiento envejecedor de roble, castaño, alerce y olmo en bruto y sin tratar.

CARACTERÍSTICAS:

OX-FIVE PLUS es una solución alcalina fuerte específica para el envejecimiento de roble, castaño, alerce y olmo en bruto y sin tratar.

OX-FIVE PLUS:

- envejece la superficie de la madera oscureciéndola, sin provocar un oscurecimiento fuerte y desigual de las esencias de la madera;
- se puede aplicar fácilmente en todas las superficies de madera, tanto verticales como horizontales;
- no deja residuos en la superficie de madera;
- permite la aplicación posterior de cualquier acabado (pintura – encerado – impregnación).

INSTRUCCIONES DE USO:

- Distribuya OX-FIVE PLUS sobre la superficie con pincel/ vellón para esparcir la cera de manera uniforme sin crear exceso de producto.
- La acción de envejecimiento es progresiva hasta el secado del material;
- El efecto depende de los ciclos de aplicación realizados (máximo 2 capas);
- La segunda capa, en su caso, se realizará en cuanto la superficie esté seca (2 – 4 horas);
- Elimine el desfibrado de la madera que se forma tras la aplicación de OX-FIVE PLUS utilizando un papel o retina abrasiva de grano no demasiado fino (p.ej. 100).

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto con superficies de aluminio;
- Usar guantes y gafas protectoras.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver140222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. -Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

Contiene: Hidróxido de sodio.

UFI: 8X20-40YK-G00D-5RMV

PARA USO PROFESIONAL

Rev5-Ver140222

CAJA:

- 1 lt Frasco de Pe – caja de 6 piezas;
- 5 lt Lata Pe – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

- Según la absorción de la madera 1 lt / 6 – 12 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido
- Color: blanco opalescente
- Peso específico (g/cm³): 1,07
- pH (20°C) del producto puro: 14
- Punto de inflamación (ASTM): > 90°C
- Solubilidad en agua: total

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it