



PRIMAMANO RAVVIVANTE

NIVELADOR ANTIPOLVO PARA MATERIALES DE PIEDRA ABSORBENTES



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión a base de agua de ceras vegetales, parafina, polímero acrílico, tensioactivos no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el tratamiento nivelador de fondo de todo tipo de materiales de piedra de media-alta absorción como piedras, barro, hormigón y yesos minerales, colocados en interior.

CARACTERÍSTICAS:

PRIMAMANO RAVVIVANTE:

- realza el color del material, sin alterar su aspecto natural y dejándolo transpirar;
- no crea películas gruesas y brillantes;
- tiene excelentes propiedades de adherencia y enganche sobre los productos protectores hidrófugos y oléofugos como IDROWIP, TIM, EXCEL PLUS;
- homogeneiza la absorción de los materiales muy absorbentes, permitiendo una fácil aplicación de las dispersiones cerosas como ONIX y ROYAL WAX y evitando el riesgo de sombras y halos;
- favorece el enganche del acabador IDROFIN en el tratamiento de materiales de piedra, reduciendo, incluso en los casos más difíciles, el riesgo de posible desprendimiento del acabado;
- consolida y reagrega el despolvado superficial de los materiales viejos y arenados;
- es un producto a base de agua, inodoro.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se puede utilizar puro o diluido en agua. Se aplica con vellón para esparcir la cera, paño suave, esponja. Se debe aplicar en capa fina, humedeciendo la superficie de manera uniforme, sin crear excesos. Generalmente se seca en 1-2 horas. Sobre superficies de difícil humectabilidad (p.ej. sobre protecciones hidrófugas y oléofugas) frote el producto, facilitando su aplicación uniforme.

PRECAUCIONES:

– no aplique sobre superficies pulidas y compactas poco absorbentes como terrazo pulido, granitos, mármoles, cerámicas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver050218

ADVERTENCIAS:

VOC (Directiva 2004/42/CE) : Imprimaciones consolidantes.

VOC expresados en g/litro de producto preparado para su empleo : 23,00
Límite máximo: 30,00

rev3

CAJA:

1 lt Frasco de plástico – caja de 6 piezas;
5 lt Tanque de plástico- caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

- como imprimación sobre barros muy absorbentes 1lt / 6 -10 m²;
- como antipolvo 1lt / 8-10 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido blanco opaco
Peso específico (g/cm3): 1
pH: 8
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total
Tiempo de secado: 1-2 horas
Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30°C en un lugar ventilado alejado de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños. PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it