



PULI FUGHE

LIMPIADOR QUITAMANCHAS BLANQUEADOR PARA JUNTAS DE SUELOS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución alcalina líquida a base de álcalis, tensioactivos, fosfatos, secuestrantes y disolventes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para la limpieza profunda y desengrasante de juntas de cemento o sintéticas de suelos y paredes de material cerámico: gres porcelánico, monococción y bicocción, porcelana, mosaico vítreo, klinker.

CARACTERÍSTICAS:

PULI FUGHE es un detergente para la limpieza de fondo desengrasante y blanqueador de las juntas de cemento o sintéticas de suelos y revestimientos de material cerámico: gres porcelánico, monococciones y bicocciones, porcelana, mosaicos de vidrio, klinker.

PULI FUGHE:

- limpia a fondo las juntas de los suelos y revestimientos eliminando los ennegrecimientos debidos a la suciedad acumulada con el tiempo;
- elimina eficazmente las grasas, las manchas dejadas por los alimentos y la suciedad inorgánica del pisoteo, restaurando la apariencia original;
- no daña las baldosas cerámicas. No contiene ni ácido ni lejía.

No aplique sobre barro, piedras y cemento tratados con cera, sobre madera, linóleo y materiales sintéticos.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Pulverice sobre la superficie que se debe limpiar/desengrasar;
- Espere unos minutos, en caso de suciedad persistente aumente el tiempo de contacto de PULI FUGHE con la superficie que se debe limpiar;
- Friccione la superficie con un cepillo fuginator o de plástico;
- Finalmente enjuague con agua caliente.

PRECAUCIONES:

- no utilice sobre madera, materiales absorbentes tratados con cera (por ejemplo, barro);
- proteja las superficies de aluminio pintadas y en aluminio anodizado del contacto con PULI FUGHE;
- el producto puede opacar el metacrilato: preste atención en las proximidades de bañeras realizadas con este material.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev9-Ver130123

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.- EN CASO DE

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: hidróxido de potasio, etanolamina

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Tensioactivos no iónicos <5%, tensioactivos aniónicos <5%, fosfatos <5%

UFI: ADA0-6014-400F-QFAG

Rev9-Ver14062023

CAJA:

- 750 ml Spray PE – caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque PE – caja 4 piezas.

RENDIMIENTO:

En función del tamaño y número de juntas por unidad de superficie.

- En promedio para baldosas de 30X30: 1 lt / 40 – 50 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido transparente
- Peso específico (g/cm³): 1.06
- pH (20°C) del producto puro: 12
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it