



PULIGRAFF LIQUIDO

QUITAMANCHAS PARA LA ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS EN FACHADAS Y REVESTIMIENTOS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla espesada de disolventes orgánicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para la eliminación de graffiti en fachadas y revestimientos.

CARACTERÍSTICAS:

PULIGRAFF LIQUIDO:

- es un quitamanchas específico para eliminar rápidamente de las superficies residuos de graffitis, lacas, esmaltes sintéticos y pinturas en general;
- no es alcalino ni ácido por lo que puede ser utilizado con seguridad incluso en presencia de superficies metálicas y piedras delicadas;
- se puede aplicar sobre todos los materiales de piedra como barro, piedra, cerámica vidriada, klinker, gres, cementos, granallas, etc., también se puede utilizar sobre madera, vidrio, metales y plástico;
- gracias a su viscosidad se puede utilizar fácilmente incluso en superficies verticales.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se usa puro. Aplique siempre sobre una superficie seca. Extienda una capa uniforme de PULIGRAFF LIQUIDO con un pincel sobre la superficie que se debe limpiar. Deje actuar de un mínimo de unos minutos hasta 30-60 minutos dependiendo del tipo de grafiti que se debe eliminar y la cantidad (ej. número de capas). En presencia de soportes porosos o con rugosidades superficiales acentuadas, puede ser útil cepillar mientras se aplica PULIGRAFF LIQUIDO. Finalmente, enjuague con una lavadora a presión o manualmente con un cepillo o tampones. Si es necesario, repita la aplicación.

PRECAUCIONES:

- no utilice sobre materiales sintéticos a base de polímeros (por ejemplo, aglomerados sintéticos, metacrilato);
- si se utiliza sobre superficies ya pintadas, compruebe el tiempo de contacto para eliminar los graffiti sin dañar la capa pintada de fondo.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev2-Ver040222

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.- Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. – Mantener en lugar fresco.

UFI: XT10-K00E-G00Y-JA21

Rev2-Ver040222

CAJA:

-1 l Frasco de plástico caja de 6 pz;
-5 lt Tanque de plástico caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales:
– aproximadamente 1 lt / 8-12 m2.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido espeso incoloro
Peso específico (g/cm3) a 20°C: 1,09
pH: n.d.
Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
Solubilidad en agua: parcialmente soluble.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it