



REFIX LUCIDO

CERA DE MANTENIMIENTO BRILLANTE PARA BARRO Y PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

O/A emulsión a base de ceras vegetales, ceras minerales y resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Mantenedor de todas las superficies de piedra tratadas con emulsiones tipo IDROFIN.

CARACTERÍSTICAS:

REFIX LUCIDO es una cera de mantenimiento brillante para materiales absorbentes tratados como barro, piedra y terrazo colocados en el interior.

REFIX LUCIDO:

- es un producto a base de agua, seguro y fácil de utilizar;
- conserva y protege con el tiempo las características protectoras y estéticas del acabado inicial brillante;
- facilita la limpieza y el mantenimiento de las superficies;
- renueva la protección de la superficie del tratamiento;
- no forma película ni película brillante;
- deja un olor agradable en el ambiente;
- se puede pulir en seco para aumentar y mantener el brillo.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplique sobre superficies limpias y secas;
- Agite antes de su uso;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre la superficie y distribuir con un paño suave, vellón y uniformemente sobre la superficie;
- No pise el producto durante el secado;
- Para aumentar el brillo después del secado o para eliminar las marcas de pisoteo, frote la superficie tratada con un paño de lana, pulidora con fieltros, tampones rojos, un monocepillo con discos rojos.

Se seca generalmente en 1-2 horas.

Frecuencia de uso:

- cada 2 – 3 meses: en superficies muy pisoteadas y sujetas a un fuerte desgaste (por ejemplo, tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
- cada 6 – 12 meses: en superficies poco pisoteadas y sujetas a menor desgaste (por ejemplo, dormitorios, pasillos, etc.).

PRECAUCIONES:

- evite el uso de detergentes fuertemente alcalinos, detergentes amoniacales y disolventes en la limpieza de superficies mantenidas con REFIX.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver060422

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico – caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque de plástico – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según el acabado superficial del material.

- Aproximadamente 1 lt / 30 -40 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g/cm³): 1,00
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble en agua
- Tiempo de secado: 30 – 60 minutos
- Tiempo de consolidación: 2 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C y sin exposición prolongada a la luz solar.

PERIODO DE CONSERVACIÓN: El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it