REFIX MATT

CERA OPACA DE MANTENIMIENTO PARA SUELOS DE BARRO Y PIEDRA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

O/A emulsión a base de ceras vegetales, ceras minerales y resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Mantenedor de todas las superficies de piedra tratadas con emulsiones tipo IDROFIN.

CARACTERÍSTICAS:

REFIX MATT es una cera de protección y de mantenimiento para materiales de piedra absorbentes tratados con cera como barro, piedra, terrazo colocados en el interior.
REFIX MATT:
– renueva, conserva y mantiene las características protectoras y estéticas del tratamiento inicial a lo largo del tiempo;
– no crea películas superficiales ni acumulaciones de cera;
– hace que la superficie sea fácil de limpiar y renovable en el mantenimiento ordinario reduciendo la formación de arañazos negros persistentes y la acumulación de suciedad;
– es de fácil aplicación y no deja olores desagradables en el local.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite antes de usar. Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre un paño suave y distribuya una fina capa, humedeciendo uniformemente la superficie. No pise el producto mientras se está secando.
Frecuencia de uso:
– cada 2 – 3 meses:
en superficies muy pisoteadas y sujetas a un fuerte desgaste (por ejemplo, tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
– cada 6 – 12 meses: en superficies poco transitadas y sujetas a menor desgaste (por ejemplo, dormitorios, pasillos, etc.).

PRECAUCIONES:

– evite el uso de detergentes fuertemente alcalinos, detergentes amoniacales y disolventes en la limpieza de superficies mantenidas con REFIX.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver210318

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

rev4

CAJA:

1 lt Frasco de plástico- caja de 6 piezas;
5 lt Tanque de plástico- caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según el acabado superficial del material.

Aproximadamente 1 lt / 30 -40 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido ligeramente rosa (Versión opaca) Líquido blanco (Versión brillante)
Peso específico (g/cm3): 1,00
pH: 8
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total
Tiempo de secado: 30 – 60 minutos
Tiempo de consolidación: 2 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C.
PERÍODO DE ALMACENAMIENTO: El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it