



SOLVALL

LIMPIADOR SOLVENTE QUITADOR DE PELÍCULAS PARA MATERIALES DE PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla espesada de disolventes, tensioactivos no iónicos, emulsionantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para realizar una limpieza profunda y para quitar la cera de materiales como barro, piedra, mármol, granito, terrazo.

CARACTERÍSTICAS:

SOLVALL es un limpiador disolvente quitador de películas para materiales de piedra como barro, piedra, cerámica vidriada, klinker, gres, cemento, arenilla, etc.

SOLVALL:

- elimina resinas y pinturas de los materiales de piedra absorbentes (y no absorbentes);
- en comparación con los decapantes convencionales, tiene una velocidad de evaporación más baja, un tiempo de aplicación más prolongado y quita las películas más profundamente;
- es fácilmente emulsionable durante el enjuague con agua y se puede eliminar con una aspiradora de líquidos;
- no deja olores desagradables durante el uso y en las habitaciones.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Extienda SOLVALL sobre la superficie y deje actuar de 15 a 30 minutos hasta un máximo de 8 a 12 horas en las situaciones más extremas;
- Luego frote la superficie húmeda de SOLVALL con tampones, discos negros o cepillos de tynex;
- Emulsione con agua y elimine el residuo;
- Para la eliminación más profunda de los tratamientos de resina y aceite, después del lavado con SOLVALL se recomienda realizar un fuerte lavado para quitar la cera con el producto SGRISER;
- Sobre materiales resistentes a los ácidos, como barro, granito o piedras sin pulir, se recomienda realizar un primer enjuague con DELICACID para una limpieza más profunda de la porosidad del material;
- Finalmente, complete el ciclo enjuagando con agua;
- Si es necesario, repita la aplicación.

No aplique SOLVALL sobre superficies de madera, terrazo sintético y metal pintado.

PRECAUCIONES:

- proteja todas las superficies pintadas y plásticas del contacto con SOLVALL.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev8-Ver28112023

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. – Provoca irritación ocular grave. – Puede provocar una reacción alérgica en la piel. – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.- NO provocar el vómito.- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – En caso de malestar, llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA/médico/. . . Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. – Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2 % de compuestos aromáticos; 1-metoxi-2-propanol; Alcohol bencilico.

UFI: 0A20-M04T-A00X-HCJE

Rev9-Ver12022025

CAJA:

- 1 lt conf. Lata – caja 6 piezas;
- 5 lt conf. Lata- caja 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material: 1lt / 4-15 mq.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido almidonado amarillo pajizo
- Peso específico (g/cm³) a 20°C: 0,99
- pH: n.d.
- Punto de inflamación (ASTM): 40 °C
- Solubilidad en agua: insoluble en agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it